

抹面砂浆报价电话

产品名称	抹面砂浆报价电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	550.00/吨
规格参数	使用温度:4-45 规格:40 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

抹面砂浆报价电话

作为一家聚合物砂浆生产厂家，河北兴达保温材料有限公司有着丰富的生产经验，是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。河北兴达保温材料有限公司坐落于河北省大城县，这里是“京津走廊上的明珠”之地，是保温材料迅速发展的地方，聚集了大量的保温建材厂家，兴达选址在这里不仅交通发达，而且还有利于与同行业进行交流合作。外树形象，内强质量，一点一滴，铸成辉煌。欢迎各界人士来本公司交流、洽谈、合作。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

抹面砂浆简介：

本产品是以水泥与胶凝材料，添加各种有机高分子聚合物和无机物质制成。具有粘结强度高、柔性好、抗渗、防水、抗裂、易施工等优点。可用于各种位置的墙面，特别是建筑外墙，外墙外保温聚苯板及挤塑板等的饰面抹灰。

使用说明及参考用量：

- 1) 砂浆的配制：聚合物沙浆与水按4：1左右的比例，在一干净的搅拌桶内先放入适量清水缓缓倒入干粉砂浆。浸润后用机械搅拌器搅拌均匀。拌好的料在静置10min后再次搅拌成粘稠料浆即可。配好的料注意防晒避风。一次配制的量应控制在可操作时间内用完。超过可操作时间后不准再加水（胶）使用。
- 2) 按使用规范要求抹面。一般墙体抹灰2—3mm外墙体保温抹底层砂浆2.3mm。贴压网格布后抹面层砂浆1—2mm。抹面砂浆与基层必须粘结牢固、无脱层、空鼓。
- 3) 操作地点环境和基层温度不低于5℃，风力不大于5级。夏季施工应避免阳光直射。雨天不能施工防止雨水冲刷正在施工的墙面。
- 4) 正常做法抹面砂浆量为4—6kg/m²。