

室内led显示屏 芜湖炫彩光电

产品名称	室内led显示屏 芜湖炫彩光电
公司名称	芜湖炫彩光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市瑞丰商贸城D区7栋3楼301-312
联系电话	暂无

产品详情

透明led显示屏优点有哪些？

- 1、高透明效果：透明led显示屏点间距的不同，透光率可在50 - 90%左右之间，室内全彩led显示屏，透明效果使玻璃保留了采光透明的功能，远看几乎看不到led灯的存在，使得玻璃幕墙的采光不受影响。
- 2、占用空间小，重量轻：屏体主板厚度仅10mm厚，透明led显示屏安装完之后几乎不占用空间，不妨碍玻璃幕墙附近的其他设施或者结构。透明LED显示屏重量仅为14kg / m²，安装在玻璃幕墙上面之后对玻璃幕墙的载荷要求改变非常小。
- 3、仅需简易钢架结构，节省大量成本：本产品重量轻、安装方便、不需要复杂的支撑钢结构、可节省大量安装成本。
- 4、维护方便快捷：室内维护，即快捷又安全，室内led显示屏，节省人力物力。

室内LED全彩显示屏费用具体有哪些？

- 1.显示屏屏体费用：一般是按每平方米多少钱来算的，即常见的LED显示屏报价xxx元/m²，其中显示屏型号、所用材料不同，报价也会有区别。屏体报价中包括了全套的迈普光彩LED彩屏所需：管芯、模组电路板、IC驱动芯片、模组电源、钢质箱体和塑胶面罩以及显示屏内部所有排线、连接线等。
- 2.控制系统费用：即显示屏发送卡和接收卡的费用，一个屏一般只需1张发送卡，装在电脑主机里面，发送卡数量n张。控制卡的使用主要还是根据显示屏大小来确定数量。一般来讲面积越大、密度越高的显示屏，所用到的接收卡的数量越多。
- 3.控制电脑：控制LED显示屏的必需设备，需要配置要求或更高：双核CPU、2G内存、512M以上独立显卡、主板要有PCI插槽。

4. 音响+功放：让显示屏同步视频播放发出声音的设备，一般配备1功放、2音响。

5. 配电柜：小面积LED显示屏可以不用：建议大功耗在10KW功率以上的显示屏配备上，可为显示屏设备各器件运行稳定提供电压电源电流，有效防止显示屏供电源开关跳匣等故障。

6. 空调：散热设备，室内全彩显示屏价格，户外LED显示屏20m²以上必须由厂家配置空调，以保证屏体的正常运行和延长显示屏各器件的使用寿命。一般室内屏或小面积显示屏可以不用：大面积室内显示屏强烈建议配备壁挂式空调，有效降温，保证显示屏高温下正常运行，室内led显示屏报价，降低故障率。

部分屏体显示不正常，如黑屏，花屏：

解决方法：

1、输出有问题：首先，检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。其次，检测输出出口的时钟锁存信号是否正常。最后，检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。

2、查看显示异常的屏体电源是否正常工作

3、查看信号传输线是否有故障

4、查看屏体单个模组是否出现问题。

显示屏花屏无法显示：

解决方法：查看电子显示屏供电是否正常，是否有220V强电输入。

显示屏显示不正常以及花屏：

解决方法：

1、LED显示屏控制卡参数设置是否正确，有没有信号传输到电子显示屏LED控制卡上

2、通讯线是否通讯正常，查看LED控制卡是否有信号输入

3、LED控制卡5V供电是否正常

室内led显示屏-芜湖炫彩光电(推荐商家)由芜湖炫彩光电技术有限公司提供。室内led显示屏-芜湖炫彩光电(推荐商家)是芜湖炫彩光电技术有限公司(www.ahxianshiping.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。