

十堰擦窗机 擦窗机价格 安赛伏机械

产品名称	十堰擦窗机 擦窗机价格 安赛伏机械
公司名称	武汉安赛伏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室
联系电话	13307159001 13307159001

产品详情

了解擦窗机的工作环境要求 擦窗机用于建筑物或构筑物窗户和外墙清洗、维修等作业的常设悬吊接近设备。按安装方式分为：轮载式、屋面轨道式、悬挂轨道式、插杆式、滑梯式等。擦窗机的环境要求：

- (1) 环境温度：-20 ~ +40 。
- (2) 环境相对湿度不大于百分之九十（25 ）。。
- (3) 电源电压偏离额定值 ± 百分之五。
- (4) 工作处阵风风速不大于8.3m/s（相当于5级风力）。
- (5) 擦窗机的设计荷载包括整机自重、额定载重量和风荷载。

擦窗机辅助检查 1、除了按规定的全1面擦窗机检验，某些关键安全部件应进行详细的定期检查。辅助检查的详细性质和程度及周期应通过现场特定风险评估、特定装置的设计与用途，擦窗机厂家，且考虑制造商或供应商的建议来确定。

2、擦窗机辅助性全1面检验项目一般十年进行一次。 3、辅助检查应包括下列项目：

- a.应检查所有固定件和与轨道相关的锚固单元是否有积水迹象。如怀疑积水可能造成腐蚀，擦窗机价格，或怀疑有其他破坏其完整性的原因，擦窗机设备，则应至少抽检5%的典型样本进行充分暴露检查。
- b.应注意与轨道相关锚固单元的拉拔力。
- c.插杆座等固定设施或类似装置应无松动和进行防锈处理。
- d.卷扬机构的排绳组件、导向滑轮、主制动器、后备制动器等；变幅机构的齿轮传动、导向滚轮（或滑块）、变幅丝杠和丝母等；擦窗机回转机构的齿轮传动、行走机构的导向滚轮等和其他关键安全部件应拆下以评估其状态。
- e.回转机构和其他部件的预紧螺栓的预紧力矩是否满足擦窗机设计要求。
- f.提升机、防坠落装置（安全锁）应拆下以评估其状态。

武汉安赛伏机械设备有限公司是一家集设计、制造、销售及安装，于一体的建筑机械设备企业.主要产品有:C系列擦窗机设备、高处作业吊篮、电动升降机械设备、水工结构检修维护设备。公司始终为客户提供优质的产品和技术支持及健全的售后服务。

墙体结构必须具有足够的高度、厚度和强度，否则将因不能满足预埋件的锚固长度而影响擦窗机的安全，应尽量结合建筑结构将基座设置在结构墙体或较厚的女儿墙上，以减小擦窗机荷载对屋面结构产生的影响； 轨道连接处必须打磨光滑，十堰擦窗机，轨道端头应设置厚度不小于10mm的端头挡板； 必须为设备行走留出足够高度，并充分考虑建筑物装饰占用的空间，以防止设备行走时下部碰到屋面或悬

吊平台收回屋面时与建筑物碰撞。

十堰擦窗机-擦窗机价格-安赛伏机械(优质商家)由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。武汉安赛伏机械设备有限公司(www.whasf.com/) 在清洗、清理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，安赛伏机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴总。