

拼接屏安装 宣城拼接屏 芜湖炫彩拼接屏安装

产品名称	拼接屏安装 宣城拼接屏 芜湖炫彩拼接屏安装
公司名称	芜湖炫彩光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市瑞丰商贸城D区7栋3楼301-312
联系电话	暂无

产品详情

DLP拼接屏有哪些优势

1、单屏体尺寸

DLP拼接屏体尺寸可定制，一般都比较大，单屏可以在50~100寸之间定制。

2、超小拼缝

DLP拼接屏的物理拼缝已经可以小于0.5mm，如果使用最先进的钛合金针缝合技术，拼接缝甚至可以在0.2毫米以内，到这个缝隙级别时，缝隙的大小更多的源于安装时候的技术控制，以及热胀冷缩的原因。所以这样的屏幕一般业内厂家称为无缝拼接屏，这也是DLP现阶段最大的优势。

3、均匀度

老的背投技术单块屏体会有太阳效应，但现阶段的DLP拼接屏，单块屏体有多个矩阵块的亮度调整电路，用来进行局部的亮度调整，所以现在单屏体的亮度均匀理论上可以达到95%，当然实际使用中可能偏差更大些。在多屏拼接显示时，现阶段已经有一套自动调整软件，可以让电视墙的每一块屏体有自动调整屏幕亮度的能力。甚至有些厂家在DLP拼接屏里配置了SD卡存储功能，每次开机将灯泡的亮度、色彩平衡度、色温等参数记录到SD卡里，然后自动检测并与数据库进行对比，然后再自动调整到最好状态。

4、图像处理技术

图像拥有更丰富的色彩表现;三维空间梳型过滤器，宣城拼接屏，解决了播放动态画面时的锯齿问题;高保真数字视频处理技术，减少模拟信号转数字信号中间的画质损失;视频图像倍线功能，可以让DLP拼接屏的刷新率达到60HZ。

液晶拼接屏价格如何在行业中更具优越性？

液晶拼接屏是由顶级的工业面板和背光源技术组合而成的高清显示屏幕，在日益先进的拼接技术升级后，液晶拼接屏极窄边框的设计，缝隙低至1.8mm乃至以下更低，突破传统的拼接技术，达到的“无缝”的显示效果，弥补了用户对液晶拼接屏无法实现无缝拼接技术的遗憾。

另外，液晶拼接屏凭借高分辨率、低功耗、长寿命、无辐射、高稳定性、低维护成本的优点，成就液晶拼接屏高性能低价格的产品应用。这其实主要还是归结于目前的液晶拼接屏的液晶点距小，很容易促使分辨率实现高清的显示，多拼接屏，且发热量小，消耗的功耗低，运行起来也很稳定，大拼接屏，让整体维护起来的成本较低，因此相比PDP、DLP同类的商显产品的价格上更能取得优胜。

- 1、 空调口：空调的通风口要远离液晶拼接屏1米的距离比较好，出风口也不能正对液晶拼接屏，拼接屏安装，避免冷热不平衡造成屏体损伤。
- 2、 地面要平：液晶拼接屏一般都是几片几十片做一套，单块55寸液晶拼接屏重量至少是30公斤左右，再加上拼接屏支架，它的重量就更重了。我们不光要确认地面能否承受整套拼接屏的重量。还要看地面是否平整，地面如果不平容易造成设备的变形。
- 3、 线缆布置：液晶拼接屏系统在布线的时候电源线和高清信号线需要分开，主要是防止信号发生干扰。在布线的时候要根据液晶拼接屏的规格、机柜的距离、信号源位置来配置线缆的长短和数量。
- 4、 维修通道：维修通道还是要预留的足够，一般要留40cm，大约是一个人能够进去的空间。在屏幕的四周预留25mm缝隙。

拼接屏安装-宣城拼接屏-芜湖炫彩拼接屏安装由芜湖炫彩光电技术有限公司提供。拼接屏安装-宣城拼接屏-芜湖炫彩拼接屏安装是芜湖炫彩光电技术有限公司（www.ahxianshiping.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。