

福州布条机生产商 布条机 广东启昌布条机

产品名称	福州布条机生产商 布条机 广东启昌布条机
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13537129185 13537129185

产品详情

热风压胶机的传动结构分为上下压轮传动，交流或直流或步进电机输出的动力，一方面经过一个链轮，传动到上连杆，经过两个万向节和一只同轴同齿数的链轮转换，传动到上胶轮；另一方面经过一组同齿数的齿轮换向，经过下联杆和一只同轴同齿数的链轮转换，传动到同步轮，福州布条机生产商，经过有迫紧装置的同步带，驱动下压轮。

启昌人用心经营每一个日子，兢兢业业、精益求精；我们期盼自己不断壮大的同时也推动行业的技术进步，提升客户产品的质量竞争力，布条机，为振兴防水鞋服产品产业做出自己的贡献。启昌全体同仁随时欢迎关联企业和个人来电，业函或莅临参观指导。

压胶机在使用时，开关程序要依规定。否则，会对机件（特别是发热管）严重损害。

开机步骤：先开动压缩空气机，然后开启电源掣。

关机步骤：按下发热器开关掣最少一秒时间，以示计算机进入冷却程序。防水鞋机待温度下降至发热器显示温50°以下，才可以关闭电源掣。再五分钟后，福州布条机生产厂家，才可关闭压缩空气机。

压胶机一切保养工作在切断电源的状态下进行；工作中发生异响、臭味，应及时通知动力设备科处理；在正常使用下出现异常情况或发现任何问题，应先关闭电源，在确定自己无法解决的故障后联络动力设备科修理。

1.反省试样，福州布条机价格，如外面有杂物利用纱布沾酒精擦净。

2.将试样装置得当规格的可折实验楦，一样平常环境，楦号应小于鞋号5 mm。

3.将试样夹紧在成鞋耐曲折试验机的夹持器中，鞋底面的跖趾曲挠部位与夹持器运动轴轴线重合(若割口，割口部位应在此轴线上)。

4.调整实验机偏爱距，使曲挠角度到达实验前提中划定的角度。 5.将成鞋耐曲折试验机处于小曲挠角度状态，察看鞋后跟的地位，使试样处于不受任何偏向弯折的天然状态，不然调整夹持器的歪斜角度，使其处于天然状态之后再將曲挠角度调准。

福州布条机生产商-布条机-广东启昌布条机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市昌启自动化科技有限公司（www.qcfsjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为制鞋及鞋修理设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!