

螺旋风管加工 胶州螺旋风管 宏宾铁业

产品名称	螺旋风管加工 胶州螺旋风管 宏宾铁业
公司名称	高密市宏宾铁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市姜庄半岛物流园(高密姜庄铁市)
联系电话	13173156881

产品详情

螺旋风管设备运转钢板不动的原因

出现螺旋风管设备运转钢板不动主要原因有两个，一是钢板带与钢带之间的摩擦力过大，钢板带无法带动钢板；二是咬口装置滚轮承压钢板带的压力偏小，致使钢板带打滑，无法带动钢板。

出现以上问题，首先检查钢带处喷洒润滑油的数量及清洁度、如果喷油量减小，应增大喷油量。如润滑油内杂质过多，则应更换润滑油。如上述处理后故障仍未排除，则应适度调紧滚轮的螺栓，增大滚轮对钢板带的压力。

宏宾铁业——螺旋风管

螺旋风管-采用镀锌钢板或冷轧钢板喷漆而成。具有结构牢固、运行平稳、噪声低、风量大、压力高、外型美观、易于保养、维修等特点。

具有结构新颖、造型美观、安装简便、维护方便、噪声低、耐高温、风量大等优点，并能一机两用，是目前用于工业与民用建筑通风排烟的换代产品。

它广泛用于宾馆、院校、酒店、礼堂、影剧院、民用住宅和工矿企业等需要消防并通风的场合。还可配套用于中央空调系统、净化系统。

在运输时可将各部件拆散，安装时再重新组装。根据不同场所使用要求可制造不锈钢螺旋风管及超静音，以满足广大客户选择使用。

我厂生产的风管，质量稳定，精确美观，且统一了直管的长度规格，在施工现场组装时相同规格的互换性好，组装方便，安装快捷。

螺旋风管操作安全要求浅析

- (1)施工人员进入施工现场前，胶州螺旋风管，要穿戴好劳动防护用品，以确保自身安全。
- (2)施工现场严禁吸烟，施工人员不能酒后作业，螺旋风管图片，以免发生危险或者事故。
- (3)保护开关机漏电开关，要质量合格，而且其灵敏度要符合设计要求，以确保安全施工。
- (4)进行登高作业时，要做好安全防护措施，螺旋风管加工，不能马虎。
- (5)在起吊前，要检查一下风管内外有无重物或者杂物，以防物体坠落伤人。
- (6)风管在吊运过程中，下方严禁站人。
- (7)作业人员进行高处作业时，严禁空中抛掷物体或者工具。
- (8)所要安装的材料，不能放在风管上面。
- (9)所用工具，螺旋风管生产厂家，不能随便乱放，应放入工具袋内，以防丢失。

螺旋风管加工-胶州螺旋风管-宏宾铁业(查看)由高密市宏宾铁业有限公司提供。高密市宏宾铁业有限公司(www.hongbintieye.com)是从事“风管加工，风道加工，白铁加工，通风管道加工，螺旋风管，镀锌板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：栾经理。