

平顶山道闸系统安装，批发【道盛电子】平顶山道闸系统

产品名称	平顶山道闸系统安装，批发【道盛电子】 平顶山道闸系统
公司名称	郑州道盛电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区工贸园
联系电话	15003999085

产品详情

门道电机控制是否有任何频率控制技术？变频技术可以控制电机的运行速度和转矩。换句话说，AC电动机可以从两种打开和关闭状态中解脱出来。它用于停车场闸门，确保闸门运动过程的连续加速和减速，使栏杆运动更柔软，更光滑，更美观，减速机的冲击力降低90%。大大改善整机的质感和寿命，而且变频技术的高效可控性使电机的温升更低。不再是炎热的夏季电机，它不经常工作，它需要打开门散热。

在挑选伸缩门产品时还得注重其节能性，通常伸缩门的节能性主要由电动伸缩门的外框、伸缩门内框的材料是什么材料做的，是否隔热保温;中间的板材是否采用了节能环保的材料等因素决定的，因此在选购时一定要对这些进行细心选择。

在机遇与挑战并存的产业中，道盛公司将会持续加强研发能力，一如既往为客户提供更优质的产品和服务、精湛、完善的服务，努力成为客户企业发展的合作伙伴和强有力的支持者，为客户提供全方面及时的工程解决方案

直杆道闸是最早的也是使用多的道闸形式，由机箱和一根直档杆组成，其特点是结构简单，性能稳定。通常设于住宅小区出入口处作为车行道闸，也用于人行、非机动车行道闸。作为车行道闸时，闸杆长度为4~6米时，闸杆起落时间为6秒;闸杆长度为2.5~4米时，闸杆的起落时间为4秒。作为人行、非机动车道闸时，由于人行通道宽度相对较窄，闸杆的长度也短些。

道盛公司在北京、河南、山东各地区及周边省市一直为客户提供更直接、更快捷更周到的售后服务。