

环氧彩砂地坪修补 茂名环氧彩砂地坪 美润建筑材料

产品名称	环氧彩砂地坪修补 茂名环氧彩砂地坪 美润建筑材料
公司名称	东莞市美润建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东东莞东城街道星城社区年丰山庄别墅区 颐年路A栋102号
联系电话	13580702859

产品详情

彩砂地坪施工工艺：

〔1〕对地面进行打磨处理，同时真空吸尘，保证施工基材无空鼓、裂缝等。

〔2〕对地面进行修补找平，然后施布环氧树脂底涂，并在其凝胶前（30min内）均匀抛撒彩砂于表面。

〔3〕待底涂表干后，将颗粒状彩色石英砂和高性能环氧树脂混合，混合比例一般为1/（5~9）（树脂/彩砂），然后用铺砂器铺设彩砂层，茂名环氧彩砂地坪，铺设厚度一般为2~8mm，环氧彩砂地坪承包商，通常为3~5mm，环氧彩砂地坪报价，并用抹平机进行压实整平，形成整体无缝的环氧彩砂层。

〔4〕约24小时后，进行面层涂刷工序（两遍），可以是刮涂和滚刷，封闭环氧彩砂层的空隙，形成密闭的整合面层。根据要求，可以做成适度凹凸防滑面和平滑面。

〔5〕24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，环氧彩砂地坪修补，低温开放时间需适度延长，养护期间地坪不可沾水）

环氧彩砂地坪施工：

环氧彩砂装饰地坪是以彩色石英砂和环氧树脂组成的无缝一体化的新型复合装饰地坪。

彩砂环氧树脂装饰地坪性能稳定可靠，装饰效果更加美观，使用范围更加广泛，可应用于工业地坪、商业及民用建筑地面。近年来在欧美等发达国家十分流行，被誉为“彩砂无缝硬地毯”。

环氧彩砂地坪属于地坪，其施工厚度一般为3-5mm，使用寿命可达10年以上，按表面形态可分为亮光型、止滑型、滚面、自流平面。

彩砂地坪漆出现褪色怎么回事？

彩砂地坪漆涂发化学改动怎样避免褪色或变色？彩砂地坪漆在施工前应充沛搅拌均匀。复色漆中几种颜料的密度不同，在储存中重质颜料逐渐下沉，地坪漆.轻质颜料逐渐上浮，运用时如不充沛搅拌均匀，施工后会和原色不符。

金属颜料应与清漆分装。金属粉末颜料在储存中，受漆中残存游离酸的腐蚀，彩砂地坪漆批发.将会发乌变绿。酸值高的涂料不宜用铁桶包装酸值较高的清漆容易与铁质包装桶发作化学反应鲁莽清漆透明度下降，颜色变深。

环氧彩砂地坪修补-茂名环氧彩砂地坪-美润建筑材料由东莞市美润建筑材料有限公司提供。环氧彩砂地坪修补-茂名环氧彩砂地坪-美润建筑材料是东莞市美润建筑材料有限公司（www.meirunx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋先生。同时本公司（www.fanggudp.com）还是从事仿古地坪，仿古地坪定制，仿古地坪厂家的厂家，欢迎来电咨询。