

广州环氧彩砂地坪 环氧彩砂地坪工程 美润建筑材料

产品名称	广州环氧彩砂地坪 环氧彩砂地坪工程 美润建筑材料
公司名称	东莞市美润建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东东莞东城街道星城社区年丰山庄别墅区 颐年路A栋102号
联系电话	13580702859

产品详情

彩砂地坪施工工艺

一、彩砂地坪基层处理

1.基层要求

(1)基层必须是钢筋混凝土结构.强度等级不能低于C25。

(2)基层应原浆提面、机器收光，以达到平整。

(3)混凝土地面基层处理夏天至少需要28天养护时间，冬季适当延长。

(4)基层底下必须设防潮层，基层含水率必须低于8%。

(5)施工时基层表面应保持清洁，广州环氧彩砂地坪，不允许有污染物。所有污染物如脂肪、油脂状物、油漆残渣、化学物品与浮浆等必须清除。

(6)彩砂地坪施工温度应控制在大于5℃，相对湿度应控制在小于60%。

环氧彩砂地坪是以彩色石英砂和环氧树脂组成的无缝一体化的新型复合装饰地坪，通过一种或多种不同颜色的彩色石英砂自由搭配，环氧彩砂地坪哪家好，形成丰富多彩的装饰色彩及图案。

施工环境的要求

环氧彩砂地坪施工的温度应该要控制在大于5℃，相对湿度应控制在小于60%。要求混凝土的含水量应小于8%，以保证环氧树脂涂层与混凝土基面的结合强度。

环氧树脂彩砂地坪做好施工质量控制才能展现地坪。据专家介绍，任何地坪的施工前提都是尽量清除地面的地基，让混凝土地基表面达到施工标准条件。而基面处理不是简单的“铲铲，扫扫，环氧彩砂地坪工程，去除灰尘”，而是去除基层表面浮层及污物，提高混凝土基层地面整体平整度，获得均一的粗糙表面以利于涂层附着。

环氧彩砂装饰地坪是以彩色石英砂和组成的无缝一体化的新型复合装饰地坪。

通过一种或多种不同颜色的彩色石英砂自由搭配，形成丰富多彩的装饰色彩及图案，具有装饰质感优雅，耐磨损、耐抗压、耐化学腐蚀、防滑、防火、防水等优点。

彩砂环氧树脂装饰地坪性能稳定可靠，装饰效果更加美观，使用范围更加广泛，可应用于工业地坪、商业及民用建筑地面。被誉为“彩砂无缝硬地毯”。

- 1、施工现场除地面施工外不得安排交叉作业。施工原料存放场所保持干燥，避免阳光直射及潮湿，环氧彩砂地坪承包商，温度保持在15-35
- 2、施工环境，温度不小于5℃，温度15~30℃，湿度不大于80%。
- 3、施工现场要求照明充足。

广州环氧彩砂地坪-环氧彩砂地坪工程-美润建筑材料(优质商家)由东莞市美润建筑材料有限公司提供。东莞市美润建筑材料有限公司(www.meirunx.com)在工程施工这一领域倾注了无限的热忱和热情，美润建筑材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：宋先生。同时本公司(www.hyszptdp.com)还是从事环氧平涂地坪漆，东莞环氧平涂地坪漆，环氧平涂地坪漆厂家的厂家，欢迎来电咨询。