

# 带压开孔设备 开孔 邦德瑞

产品名称	带压开孔设备 开孔 邦德瑞
公司名称	山东邦德瑞管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市玲珑山北路3777号
联系电话	13953604666

## 产品详情

带压开孔目的在于管道在不停产带压的情况下加接旁路、三通等施工工艺，首先在管道焊接法兰短节，然后在法兰上面压力等级合适的闸阀，要求阀门同心，通径；就位后将阀门完全打开，再上面用螺栓连接开孔钻机，按照操纵规程进行开孔。带压开孔是指在密闭状态下，以机械切削方式在运行管道上加工出圆形孔的一种功课技术，管道开孔设备，主要运用于石油、化工、管道等行业。

不停输带压开孔及封堵技术在现代工业生产对经济、高效、安全的要求越来越高的时代，由于作业时不停止介质的传输，其产生的巨大经济效益使之在工业生产中的重要性不断凸现出来。

带压开孔主要应用在管线不停止输送介质、不降低压力，保证管线的正常运行的情况下，对管线进行维修、抢修、加接旁路、更换或加设阀门、更换管段、和管线局部改道和处理管线内部故障等的成套设备。使用本设备改变了传统的停输、放散、动用明火的作业方式，减少了经济损失和对环境的不良影响，并可避开夜间作业，减少了人力、物力的投入，带压开孔设备，提高工效、降低劳动强度和消耗，避免作业风险，开孔，提高安全性。

带压开孔技术性能研究：

- 1.在内压和弯矩作用下，管道开孔器，模型的孔边有明显的应力集中现象，应力集中区的应力随着离开孔边距离的增加迅速衰减到正常部位的应力水平；
- 2.在内压和弯矩作用下，模型主管和支管相贯区以及补强圈的外边缘是危险区域；
- 3.补强圈结构有效地降低了带压开孔管道孔边的应力集中系数，提高了模型承受内压和弯矩的能力，具有明显的补强的效果。

带压开孔设备-开孔-邦德瑞由山东邦德瑞管道设备有限公司提供。带压开孔设备-开孔-邦德瑞是山东邦德瑞管道设备有限公司（[www.qzhuihuang.com](http://www.qzhuihuang.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谢经理。