

# 景德镇家具漆专用固化剂 赢信行 家具漆专用固化剂采购

产品名称	景德镇家具漆专用固化剂 赢信行 家具漆专用固化剂采购
公司名称	济南赢信行经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区恒大滨河左岸朝润园东区6-1704
联系电话	18678893658 18678893658

## 产品详情

家具底漆固化剂，景德镇家具漆专用固化剂，透明底底漆固化剂厂

家具底漆固化剂，透明底底漆固化剂厂详细内容

品牌：格林沃德

型号：50

木器漆种类：聚氨酯涂料（PU）成膜物性质：

主要成分：树脂光泽度：哑、亮耐水性：耐水透明度：透明粘度：30cps柔韧性：柔韧mm附着力：高附着冲击强度：80cm涂刷性：易涂表干时间：1h干燥时间：12h固体成分含量：50%贮存稳定性：好

理论使用年限：12个月

产地：山东

包装规格：10kg 200kg

保质期：12

施工温度：>5

储存：阴凉通风处

配比：见包装施工遍数：三底两面

## 木器漆施工注意事项

### 木器漆施工注意事项

#### 1、不与乳胶漆同时施工

木器漆产品中含有二异氰酸酯(td1)，如果木器漆与乳胶漆同时施工，这些处于游离状态的td1会与乳胶漆中的成分发生化学反应，使涂刷乳胶漆的墙面变黄。

所以木器漆与乳胶漆不能同时施工。建议先刷木器漆再刷墙面漆，防止木器漆中的成分污染墙面。

#### 2、防止五金污染

无论采用什么工艺，先用美纹纸将工件上的五金进行保护，防止五金件沾上木器漆。

除了操作要细和及时将不五金等污染处清擦干净外，应尽量先上漆，后装门锁、拉手和插销等，以确保五金洁净美观。

#### 3、调配时选配套产品

木器漆施工时，如果选用的是水性木器漆，只需要按比例用水稀释。而如果选用的是硝基漆和聚氨酯漆则需要添加相关固化剂和稀释剂，必须严格按照固定的配比进行调配。

所以，硝基漆和聚氨酯漆在施工过程中，有专业人员的指导。严格按比例并选用配套的稀释剂、固化剂，以免造成咬底、起皱等问题。

#### 4、木器漆调配好后要过滤

木器漆调配好后要进行过滤这一步。因为空气中的灰尘混入木器漆后会结成小颗粒，如果不经过滤，直接涂刷，就会造成漆膜表面出现颗粒，表面不够光滑平整。

所以，木器漆调配好后，需要利用过滤网斗过滤掉颗粒杂质，然后在静止十多分钟后进行施工。

#### 5、剩余涂料区别处理

水性木器漆在使用完了之后，对于剩余的漆，可以存放在阴凉的地方继续保存，以备所需。而硝基漆和聚氨酯漆由于添加了固化剂和稀释剂，只能在一次性使用，对于剩余的涂料只能处理掉。

同时在施工完成后，废弃的涂料应该妥善处理，注意及时清洗工具。

这一步业主需要注意的事：

选择刷木器漆避开夏季，因为夏季气水性真石漆漆温高，部分地区空气湿度较大。漆层的表干时间随着

气温的升高而加快，但是实干时间却较为缓慢；而油漆工在漆层表干之后，就立刻上另一道漆，导致底部漆层未完全实干，在下雨天或者湿度大的天气，容易产生漆层发白的现象。另外夏季气温特别高热，天气变化比较大，雷雨大风天气多，光线特别强，这些气候特点对于气温、湿度、光线、通风这些方面的影响也是很大的，且距离木器漆理想的施工环境要求距离还是有点大的，因而对木器漆施工造成影响。

。

夏季的两个问题是高温和潮湿，家具漆专用固化剂质量把关，太热的天、雨天不要进行油漆工作，木器漆刷过第1遍漆后要多间隔些时间，然后再进行第2遍漆，这一点，一定看住工人了，以免有些工人为了赶工期，间隔时间不够，造成泛白或起皮。

山东面漆固化剂，山东底漆固化剂，浙江面漆固化剂直销企业详细内容

从成分组成上来说，家具漆分了六个类别醇酸漆（AC）主要成分是醇酸树脂，优点是漆膜坚硬耐磨；耐热、耐水、家具漆固化剂耐寒性都很高；透明度好；耐黄变性好。缺点是其组成物中含有游离甲醛，鱼竿漆固化剂销售高，对施工者身体伤害较为严重，因此绝大部分企业已不再使用此类产品。硝基漆（NC）主要成膜物是以小化棉为主，配合醇酸树脂、改性松香树脂、丙烯酸树脂、氨基树脂等软硬树脂共同组成。优点是干燥迅速，家具漆专用固化剂采购，只要十几分钟就可干燥；施工简单；光泽稳定，受环境的影响较小。缺点是漆膜丰满度不够；硬度不够；漆膜表面不耐溶剂。低游离固化剂系列

特性：低游离TD1，类及卤素类溶剂，干燥快，硬度好，混溶性好，能与常用的各种树脂体系混溶。

应用：各种PU底漆和面漆。 有意了解我司的详细产品信息请与我们联系。

耐黄变固化剂系列

特性：具有好的耐候性及相溶性，有较好的保光保色性能，特别在亮光漆上。且硬度高，丰满度好，柔韧性等功能，也可用于塑胶漆及丙烯酸漆。 有意了解我司的详细产品信息请与我们联系。

一、应用范围：主要应用于聚氨酯胶粘剂、涂料。

二、技术性能指标：

1、外观：无色或浅黄色透明液体；

2、固含量分别有：40%、50%、75%；

3、由于本固化剂NCO含量偏低，用量应同比TD1固化剂高出10~20%，或用户根据自身条件试用认可。

三、注意事项：

1、稀释剂为符合国标的醋酸乙酯（溶剂含水量不超过0.1%，醇含量不超过0.02%）；

2、MDH-75型固化剂属通用固化剂，主要作为气候温和地区胶粘剂、涂料配套使用。

3、由于本固化剂活性高，因此对水份及醇类物质反应比较灵敏，配用时应使用国标溶剂，家具漆专用固

化剂供应，潮湿天气要适当多加固化剂，一般多加10%~30%。

4、本固化剂可与其他同类固化剂配合使用，可调节固化速度及改善固化质量，但必须用户自行调试认可。

5、本技术资料仅供参考。由于使用厂家工艺条件，原材料条件有差异，建议厂家使用前根据实际情况测试确认或向本公司咨询，我公司可以根据用户提供的情况给与相应的技术指导建议。

6、本产品极易因吸湿而发混发白失效.未使用完的固化剂请用小口铁桶装好封严。

7、本固化剂保质期为6个月（存贮于25℃以下阴凉处）。

景德镇家具漆专用固化剂-赢信行-家具漆专用固化剂采购由济南赢信行经贸有限公司提供。济南赢信行经贸有限公司（[www.yxh58.com](http://www.yxh58.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的化工产品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领济南赢信行化工和您携手步入辉煌，共创美好未来！