江苏联海科技供应商 运城HDPE中空壁缠绕管

产品名称	江苏联海科技供应商 运城HDPE中空壁缠绕管
公司名称	江苏联海环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市后白镇机场路南转盘4公里处
联系电话	15312368138

产品详情

卡箍(哈夫套)连接:通过相邻管端用螺栓紧固两半外套筒,使套筒和管外壁间的橡胶密

封圈压密的连接方式,HDPE中空壁缠绕管,属刚性连接。采用卡箍(哈夫套)连接时,由于管外壁呈螺旋 波纹状,必

须在待连接管材端的波纹内加填遇水膨胀橡胶塞。哈夫套应有防腐能力和限位装置,保证哈 夫套长期性且不能在管外壁有位移或滑动。

中空缠绕管插管分为刚性承插连接和柔性承插连接两种。刚性承插连接是用管道的插口插入管道的承口内,对位后先用嵌缝材料嵌缝,然后使用塑料焊枪密封,使之成为一个牢固的封闭的。柔性承插连接接头在管道承插口的止封口上放入富有弹性的橡胶圈,然后施力将管子插端插入,形成一个能适应一定范围内的位移和振动的封闭管。

中空缠绕管在施工过程中的连接方式

中空缠绕管的连接方式是通过专用热风挤出焊接工具及挤出焊条将相邻管加热,使聚乙烯材料融成整体的连接方法,属刚性连接。对用交联材料制成的热收缩带进行火焰加热,使热收

缩带内表面的热熔胶与管材外表面粘接成一体,热收缩带冷却固化形成恒定的包紧力的管道 连接方式,属刚性连接。

江苏联海环境科技有限公司始终坚持以诚相待、合作共赢,坚持品牌与品质同行、人才与事业共长。欢迎客户咨询。

Hdpe双壁波纹管内壁呈平滑状,外壁波纹状,不同于钢带管的地方是双壁波纹管是通过 双机共挤,双层分流,一次挤压成型的,而不是缠绕成型。这种管道的原材料只有高密度聚 乙烯,具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长等特点,其优异的管壁结构设计,与 其他结构的管材相比,成本大大降低。并且由于连接方便、可靠,在国内外得到广泛应用。 大量替代混凝土管和铸铁管。

江苏联海科技供应商(多图)-运城HDPE中空壁缠绕管由江苏联海环境科技有限公司提供。江苏联海科技供应商(多图)-运城HDPE中空壁缠绕管是江苏联海环境科技有限公司(www.jslianhai.cn)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:徐建。