

苏州中空壁缠绕管 江苏联海科技

产品名称	苏州中空壁缠绕管 江苏联海科技
公司名称	江苏联海环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市后白镇机场路南转盘4公里处
联系电话	15312368138

产品详情

缠绕管（克拉管）如何生产及制作流程：缠绕管（克拉管）生产加工制作过程设备加热：

对缠绕管（克拉管）制作的钢制辊筒模具进行加热处理。缠绕管（克拉管）生产工艺流程之设备加热；缠绕热态缠绕成型工艺，熔融状态的HDPE平料带及包覆PP的圆形加强筋同步缠绕在加热到预定温度的钢模上。切削管材承、插端口按加工到标准尺寸。缠绕管（克拉管）生产工艺流程之切削；脱模：管材从模具上脱离。修形使外观平滑规范；电熔丝预埋：管材承口内壁埋入电熔丝。产品检验：检测产品外观、尺寸，确保合格产品出厂。

以上就是缠绕管（克拉管）如何生产及制作流程，整体制作起来的工艺还是比较麻烦的，它的工序分为很多步骤，但是这些都是生产商担心的问题。

关于缠绕管进行回填的事宜

缠绕管在需要在安装完成之后做好回填工作，那么这个工作看似简单，其实是很有技巧的，

如果安装不好，中空壁缠绕管，是很容易造成积水等问题，这对于产品日后的质量是很有影响的，因此我们

就需要对它的回填认真做足工作，具体回填的事宜有哪些呢？

- 1、管道隐蔽工程验收合格后应立即回填至管顶以上一倍管径高度。
- 2、沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.7m范围内，必须用人工回填，严禁用机械推土机回填。
- 3、缠绕管管顶0.7m以上部位的回填，可用机械从管道轴线两侧同时回填，夯实或碾压。
- 4、回填前应排出沟槽积水。不得回填淤泥、有机质土及冻土。回填土中不应含有石块、砖及其他杂带有硬棱角的大块物体。
- 5、回填时应分层对称进行，每层回填高度不大于0.2m，以确保缠绕管管道及检查井不产生位移。

HDPE承插式缠绕管广泛应用于各种工程机械及矿山液压设备及可穿戴电线电缆的防护工作。本实用新型可覆盖被保护产品，具有有效磨损和抗紫外线等功能，具有一定的保护作用。所以，除此之外，HDPE承插式缠绕管还有什么其他的优点吗？

??1、高质量的焊缝形状结构型材从挤出机挤出模具，根据预定的位置均匀缠绕在辊模，与PE熔融材料同步挤压会融合成一整节状结构，保证焊接接头的结构壁管材的质量。

??2、优异的性能，安装简单的连接，接头密封形式合理，安全可靠：采用电热熔带、热收缩带连接技术、快速施工的管道，高质量的连接，接头的强度，保证界面的材料、结构和大口径缠绕管的统一体本身，与橡胶圈的接头或其它机械接头相比，不存在接头泄漏引起的同时，由于产品在相同的使用条件下比其他管道轻，便于运输，施工方便快捷，降低了施工成本。本实用新型不采用混凝土垫层和混凝土管，在合格槽后可直接覆盖沟槽。可以采用侧挖、侧管、侧回填，简化施工程序，缩短施工周期。

??3、具有良好的柔韧性和抗震性能：HDPE是一种高分子聚合物，使管具有良好的柔韧性和整体抗外压能力，在超载的道路下使用，可以保证安全。由于管道的灵活性、地震和地表沉降等地质活动的不均匀性，将管道的损失降到最低，改善了公共设施的抗震能力。灾害的能力。

- ??4、环刚度高：管材采用缠绕工艺成型，在节省材料的前提下，大直径缠绕管的环刚度得到改善。
- ??5、耐化学性和耐老化性：高密度聚乙烯具有优良的耐腐蚀性和化学腐蚀性，在输送腐蚀性流体或铺设腐蚀性土壤时不需要任何处理，性能优于其他管道。由于其优良的耐老化性能，作为埋地管道，可保证使用寿命50年。
- ??6、卫生性能好：大直径缠绕管在加工过程中不添加任何添加剂，100%采用高密度聚乙烯，无任何毒性，无积垢，无滋生微生物。产品在生产过程中循环冷却水，对环境无污染，同一等级的废水管可回收100%。
- ??7、管壁粗糙度低，水量大：大直径缠绕管壁粗糙度 n 约为0.010，因此输送流体的摩擦阻力小，在相同工况下，可大大提高水泥管的使用水量。因此，管径较小的缠绕管可以代替较大口径的水泥管，降低工程造价

苏州中空壁缠绕管-江苏联海科技(推荐商家)由江苏联海环境科技有限公司提供。苏州中空壁缠绕管-江苏联海科技(推荐商家)是江苏联海环境科技有限公司(www.jslianhai.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐建。