

铜川市东风洒水车5吨8吨洒水车多少钱一辆

产品名称	铜川市东风洒水车5吨8吨洒水车多少钱一辆
公司名称	郓城中茂专用车销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	底盘:东风d6洒水车 容量:5-8吨 产地:郓城
公司地址	山东省菏泽市郓城县张营镇张庄村西（注册地址）
联系电话	15764027278

产品详情

铜川市东风洒水车5吨8吨洒水车多少钱一辆

东风D6 4.2吨洒水车 可加装雾炮机组百公里油耗12L产地山东额定功率118KW额定载质量5000kg发动机型号CY4BK551高射水枪最大射程15m功率85KW罐体容积5m³后喷最大洒水宽度15m类型绿化洒水车排量3856ml容积5000L洒水工作速度20km/h洒水宽度15m射程28m吸水深度7m压力 100MPa整车外形尺寸3500*1450*1900mm轴距3300mm最高车速95km/h作业速度30km/h品牌东风

一、作业前的准备:

- 1.洒水车部分，按汽车操作规程进行检查与准备。
- 2.了解施工现场情况及技术要求、取水地点和水源情况。
- 3.检查各连接部位有无松动，吸水软管有无断裂、漏气和堵塞。
- 4.吸水点应选择在坚实、平坦的地方，便于洒水车安全停放。吸水高度不得超过洒水车吸程允许的范围。吸水时关闭出水口。
- 5.洒水车需进行抽水作业，而水泵中无水时，要从加水口往泵里放入适量的清水。

二、作业与行驶的要求:

- 6.抽水作业时，先踏下离合器，挂上取力箱齿轮档，慢慢加大油门，使发动机达到规定的转速，然后进行抽水作业。严禁猛轰油门。

- 7.用气压操作取力箱挂档时，要在气压处于规定的范围内挂档，使齿轮全部啮合。
- 8.喷洒作业应按.要求控制水址和车速，车辆要保持匀速喷洒要求而忽快忽慢。
- 9.按照喷洒要求，进行前喷、侧喷或特殊喷洒时.开、关相应的阀门.
- 10.洒水车行驶在上、一厂坡和弯道时，不得高速行驶.并避免紧急制动。
- 11.作业结束时，拆装好抽水软管，关闭五通换向阀进出口或进水阀门，减小油门，摘下取力箱档，使发动机怠速运转。

三、作业后的要求

- 12.洒水车作业完毕后，若短期内不用，应放掉水罐中的存水，以卸载和防锈。
- 13.当气温低于0C时，每日作业后应将水罐、管道系统和水泵中的积水放净，以免冻坏机件。
- 14.将洒水车停放在安全而不妨碍交通的地方。如长期不用、应用方木或其他刚性物体进行撑顶固定。

东风5吨洒水喷雾车采用东风多利卡底盘，白色可前翻驾驶室，朝柴102马力国五发动机，5档变速箱，轴距3308mm，3.5吨后桥，7.00R16原厂钢丝胎，原厂abs，带方向助力，离合助力器，气刹制动。东风5吨洒水喷雾车上装配置 东风多利卡5吨洒水喷雾车罐体采用机器压板一次性成型技术，采用先进旋边机，罐体包罐机工艺保证了罐体制作的精度和美观。独有烤漆工艺，防腐除锈，多层底漆、面漆喷涂。功能齐全，灌溉、喷洒、道路养护，喷雾降尘、高炮喷射等，采用优质水泵，合理设计水路管道，气控取力器，作业能力强;加大罐体设计，可以装作5方水，提高了车辆的使用效率。配备国内大功率洒水车专用水泵，可自吸自排，引水时间<15min，流量40m³/h，扬程35米。可选择加装加装药盘、气动控制阀、喷药设备、罐内防腐等。

洒水车罐体为椭圆形或方形，采用武钢优质碳钢板制成，罐体仓内1.5米一道隔板，具有防波防荡作用，还可按用户要求进行专业的防腐防锈处理，罐体外可用发泡或岩棉加装保温层起保温功能。可选装药盘、药泵、高压喷药设备、非车带泵动力等、罐内防腐防锈、多方位进出水接头、气动阀、等先进设施，以满足不同用户需求。

- 1、罐体：采用武钢生产的Q235国标碳钢制作，两侧封头采用武钢生产的5mm热扎钢板制作，内置防荡板两个，以避免在满载状态下因液态冲撞而造成刹车效果不佳、转向不灵等情况的发生。罐体进行了磷化防腐处理，并喷涂防锈漆。
- 2、抽排系统：选用专用大功率洒水泵。取力部分选用浙江嘉善SDQ24/69型取力器，阀门选用浙江万利阀门厂生产的铝合金、不锈钢和铸铜球阀。管网采用天津钢管厂生产的优质镀锌管制作而成。
- 3、前冲洗：安装可360°调整的直流喷嘴两只。冲洗宽度达到25m以上。除冲洗路面外，当喷头调整至45°左右时，可对路面两旁的高大树木进行冲洗。
- 4、后喷洒；装有两只可喷淋后洒装置，主要对路面进行保洁和压尘，呈扇形喷洒时，洒水宽度可达10m以上。
- 5、高喷射：配备高压洒水炮一支，射程可达30m以上，根据需要可调节成雾状或柱状，主要用于园林绿化，紧急情况下可用于消防。

6、侧喷洒：在汽车罐体上方两侧各配两只侧洒喷嘴，主要用于对绿化带进行喷淋、浇灌、除尘，也可以对绿化隔离带的人行通道进行喷洒。

7、自吸：配备3-5米吸水管二根，过滤器一只，可自吸湖、塘水以节约使用成本。

8、罐体油漆：该型车罐体及金属附件进行了涂前磷化处理，喷涂高分子防腐底漆和金属面漆，附着力强，耐腐蚀性好，漆膜均匀，色彩光亮持久，提高美观程度，能够承受潮湿、多尘、盐雾等不良环境，长期使用不会发生开裂、起皮、褪色等问题，不仅提高了产品的美观程度，还有效防止了锈蚀。

一般简易洒水车采用东风，解放系列取力器，气动操作，操作开关向后拉，取力齿进入啮位置，通过传动轴带动水泵工作，开关向前回位，水泵即停止工作。取力器就是在简易洒水车变速箱的箱体10吨国四东风洒水车报价一侧安装的设备，一般的汽车变速箱都有安装端口，安装上的取力器可以通过变速箱的常啮齿轮的转动把动力传递出来，再通过传动部件和控制器把动力传递给缴拌车的滚筒，和加压泵。

发动机	发动机：	朝柴CY4BK451
	缸数：	4个
	最大输出功率：	86kW
	最大马力：	117马力
	排量：	3.707L
	排放标准：	国五/欧五
	燃料种类：	柴油
变速箱	变速箱：	5档变速箱
	挡位数：	5挡
底盘参数	底盘型号：	EQ1072GLJ
	底盘车系：	多利卡D6
	驾驶室：	平顶
	弹簧片数：	8/9+5
	轮胎数：	6个
	轮胎规格：	7.00-16LT 14PR
	前轮距：	1506mm
	后轮距：	1530mm