

万能接头4/6分通用 洗车水管万能接头

产品名称	万能接头4/6分通用 洗车水管万能接头
公司名称	上虞市帅贝特汽配用品有限公司
价格	4.00/个
规格参数	种类:洗车水管万能接头 材质:天然胶+ABS+不锈钢 名称:带防滑万能接头
公司地址	中国 浙江 上虞市 上虞市人民东路38号
联系电话	86 0575 82623988

产品详情

种类名称	洗车水管万能接头 带防滑万能接头	材质	天然胶+ABS+不锈钢
------	---------------------	----	-------------

最简单的水龙头也能轻松搞定!!!

1 带防滑功能万能接头,能接14-24mm之间的所有水龙头;2 内设三层天然橡胶唇口密封,配置更适合中国国情的水龙头接头;3(与普通的四/六分接头可方便了很多哦)万能无忧的水枪接头;4 用珠链卡住能确保静态水压的冲击防止水龙头与接头分开;5 能防止因水龙头表面过滑或过短因水压使水龙头与接头分开;6 不锈钢带喉箍能确保接头滴水不漏。

可搭配使用

通水接头万能接头洗车水枪通水刷魔巾方块吸水棉水管(可根据自己要求定水管的长度,一般10-30米的水管(一般是四分管,12mm也称1/2水管)

洗车四个过程:

1水枪 洗车:把增压水枪连接好水龙头,对要洗车的车辆进行冲洗,并喷洒洗车液.

(二八式锌合金水寿命超长,水流量可单手控制,可选配迷你小直喷头,更好玩更实用哦)

2手掌洗车:用洗车手掌对已经喷好水与洗车液车体表面进行洗刷,也可一边冲水一边洗擦哦.

3 水刀刮水：对已经洗刷过的车体表面留下的水迹，进行快速的除去。（t型刮水刀是一般普通刮水刀效率的两倍以上哦），

4 鹿皮巾抹车：水刀刮水只是快速除水，不能除去表面细小的水迹，麂巾才是除小水迹的大功臣。（一般的毛巾是不能除水迹的）彻底解决增压水枪洗车表面有残留水迹问题。

（除水迹排名表：麂巾>鹿皮巾>超强吸水棉>仿鹿皮巾>吸水棉>普通毛巾）

洗车小常识：1、停车后不宜马上洗车，最好在10 - 15分钟后清洗，否则漆面会突然受冷，造成龟裂。2、洗车后不能用干毛巾擦车，最好用拧干的湿毛巾或棉布。3、洗车不应过于频繁，一般每月3—4次为宜。4、不能使用洗衣粉，肥皂水洗车，因其ph值较高，易对漆面造成损害。

标准接头与万能接头的连接方法

-----帅贝特(sebter)水枪与水龙头连接解决方案

随人们生活水平的提高,一般家庭配备一套水枪,来解决以前人们挑水,提水,勺水的传式用水枪来灌水洗车浇花冲地,可以更省时,更省力,增加人们的生活乐趣,由于目前国内水龙头生产商众多,行业内没有统一的标准,水龙头的外观形状,出水孔大小,材料,与内芯阀形式也是千变万化,这给水枪工厂怎么解决这一问题也是一个很难的课题.

帅贝特(sebter)各种国内市场上水龙头介绍

一,水龙头从出水口的大小分有:1 小四分水龙头: 小于水龙头外径小于12毫米;外径小于14毫米2 四分水龙头: 水龙头内径12毫米,外径16毫米3 六分水龙头: 水龙头外径16毫米外径20毫米4 大六分水龙头: 水龙头外径大于16毫米; 外径大于24以上二 水龙头从出水口有没有外丝螺纹:1 无外丝普通水龙头2 有外丝标准水龙头:

有四分水龙头: 带外丝,美式螺纹 有四分水龙头: 带外丝,欧式螺纹 有六分水龙头: 带外丝,美式螺纹 有六分水龙头: 带外丝,欧式螺纹 有一英寸水龙头: 带外丝,欧式螺纹 有一英寸水龙头: 带外丝,美式螺纹三 水龙头的应用范围分:1 洗车机水龙头 2 洗脸盘水龙头 3 厨房水龙头 4 普通单阀水龙头四 水龙头的阀门数量分:1 单阀水龙头 2 双阀水龙头五 其他形式的水龙头:其他形式按材料与阀的形式分,与我们水枪与水龙头连接方案没有什么关联,这里就不做一一介绍了.

帅贝特(sebter)各种国内市场上适合洗车的水管的种类及选择

一 水管一般适合家用有: 材料pvc,eva pp ev pu 橡胶:si(硅胶) nbr(丁腈胶)
现国内家用洗车最常用是pvc水管,橡胶水管一般在家庭洗车中用的比较少

二 按结构分:pvc水管: 单层. 双层 三层 多层一般三层以上工厂设计加强增压的径线,径线的材料也有丙轮与涤轮之分,也有工厂安排不锈钢丝(一般是20kg力,高压水管中会应用)

三 按水管直径或粗细分: 常用有: 3/8英寸水管,(9毫米)1/2英寸水管,(12毫米);
家庭最常用3/4英寸水管,(16毫米), 1英寸水管,(24毫米)

四 水管的抗折性,耐寒性,老化性,环保性 一般的国内工厂在pvc的上分三层设计一方面会考虑材料成本的问题,在品质上下不同工厂生产的产品还是存在很大相差,对抗折性,与耐寒性,老化性属机密性配方. 对于 p

v c 水管气味性与环保性还是目前世界上不能解决的问题选择:

一般家用洗车考虑成本与实用性选1/2 p v c,三层加强型水管会比较常见:这与国内自来水管大小有直接关系,水流量因自来水的终端以四分自来水管居多,选3/4的水管,会出现流量跟不上,就没有必要选更大的水管.如果3/8水管的,会出现因水管径减小导致流量减少,影响水枪的效果.

帅贝特(sebter)各种国内市场上适合洗车的水枪的种类及接头选择

一水枪的枪体材料分:塑料pp, abs 锌压铸 锌合金 铝压铸 铝合金 全铜 混合材料全铜包塑,全铜包胶,有些讲究点,在材料表面进行处理(镜面,喷沙,喷漆,烤漆,电镀镜面)二 水枪拉杆材料: abs 冶金粉末 全铝 全铜三 水枪的喷头: 单功能: 两式变化不可调: 两式变化可调: 一直与伞形变化可调水量可单调 目前用的较多,但能做到全止水的一般属精密型高档水枪 多功能旋转可调: 一般有四式,五式 六式 七式 八式 九式 十式四 水枪的连接方法: 1 有多种水管套装:3/8;1/2;3/4 另用外力(绳子,铁丝,喉箍)绑水管 缺点:安装麻烦,容易滑出 这个是最早的使用方法,目前已经很少用了 2 用螺纹旋转: 优点: 配合紧密,平面密封 缺点: 使用不灵活,一般不能水枪设计较多,在20kg力以上的高压水枪中用的多些 3 用活接连接 连接方便,用枪灵活,换枪换刷方便 适合家用20kg力以下的水压,目前是风行欧州乃至全球,已经广泛应该在家用diy个人洗车浇花行业.五 活接的种类: 1 活接有止水与通水之分 2 活接的材料:有塑料:pp,abs全铜,全铝合金,及加电镀 3 卡扣的材料: pp 钢球目前全铜活接为高档精品水枪中使用,其寿命也是最长久的.其价位也是最高选择:水枪一般根据自己的承受能力来选购,有几元与几十元一把的水枪,目前网上消费一般承受力都很强,最好的精品型水枪,也就成了网购买家的首选品,有些几百元每把的水枪一般的有车一族都不会说贵的.目前有两款精品水枪可供买家参考: 1 二式变化可调全铜接头(铜调接头,铜拉杆,铜接头,锌合金烤漆,包胶) 2 多功能旋转可调九式(铜拉杆,铜接头 锌合金镜面电渡,包胶)

帅贝特(sebter)各种国内外市场上水龙头连接选择

一 直接用水管套在水头上:另用外力(绳子,铁丝,喉箍)绑水水龙头上,这是最早的使用方法,比较实用, 缺点: 安装麻烦,不易携手拆装. 一般是水管是六分水套在四分的水龙头上塞水管直径要比水龙头外径大为易二 自锁式连接方法: 专业设计的模具,利用水压让密封面压紧水龙头,达到与水龙头密封的效果.密封效果在特定的水龙头上效果还不错 缺点: 1 通用性不强,工厂设计四六分互换 2 水龙头表面特别滑时,水枪在关水的瞬间,水龙头很容易脱出 3 只是单面唇口,寿命一般.三 自锁式带弹簧连接方法专业设计的模具,在原来的设计上作了改进,但还是存在缺点,利用水压让密封面压紧水龙头,达到与水龙头密封的效果.密封效果在特定的水龙头上效果还不错 因另加了弹簧设计适当增压了缺点: 1 通用性不强 2 水龙头表面特别滑时,水枪在关水的瞬间,水枪还是容易脱出 3 只是单面唇口,寿命一般四 万能接头的设计方案: 目前这款是针对国内市场穿次不齐的水龙头而推出的方案: 四分水龙头,六分水龙头,内设三个密封唇口,具有带自锁性,超声波焊接比自锁式改进了一些,但在密封性上,在材料的选用上还是有一定的漏水性.超声波焊接上工艺操作上的随机性问题,漏水的问题不能达到很好,时间久了漏水问题已经是普通现象了.五 标准接头的连接方法: 这个欧美国家流行的水龙连接方法,也是非常实用的连接方法 特点: 密封效果好,成本低,使用寿命长. 缺点: 对水龙头有要求: 必须是有带外丝螺纹(螺纹要配套)六 改进型万能接头连接方案由于国内水龙头的品种规格差异性,加上人们使用习惯上还是喜欢水枪买到就能使用心理,设计一款万能型的实用的接头已经非常重要了. 帅贝特(sebter)公司重新设计了一款改进型万能接头已经被广大买家用户所认可接受,具有以下特点: 1 ,密封上采用三层唇口,拉伸弹性最好的橡胶:天然橡胶,并非普通的nbr,更不是再生橡胶, 2设计焊接采用实用性最强机械密封性:底层另加三道o型圈设计,底层工艺配方采用特殊设计 3更在防滑上下功夫: 解决了静态压力大被弹出的现象. 4喉箍在选用上也采用上层不锈钢带扭柄的热处理上也增加硬度.选择: 现在国内市场采用五六两种方案比较实用. 也被各大用户买家所接受.

帅贝特(sebter)标准接头与万能接头与水龙头连接方案

序号水龙头规格尺寸使用方案备注1传统水龙头水龙头外径 14毫米

建议更换水龙头临时解决方案:114毫米 水龙头外径 24毫米改进型万能接头24毫米 水龙头外径 建议
更换水龙头临时解决方案:22带标准外丝水龙头水龙头外径=1/2英寸有外丝螺纹(欧式细螺纹)1/2标准接头(
欧式细螺纹)或万能接头国内洗衣机水龙头较多水龙头外径=1/2英寸有外丝螺纹(美式粗螺纹)1/2标准接头
(美式粗螺纹)或万能接头美,日较多水龙头外径=3/4英寸有外丝螺纹(欧式粗螺纹)3/4标准接头(欧式粗螺
纹)或万能接头西欧较多水龙头外径=3/4英寸有外丝螺纹(美式粗螺纹)3/4标准接头(美式粗螺纹)或万能接
头美,日较多水龙头外径=1英寸有外丝螺纹(美式粗螺纹)1标准接头(美式粗螺纹)国内很少见水龙头外径=1英
寸有外丝螺纹(美式粗螺纹)1标准接头(美式粗螺纹)国内很少见3台盘式冷热水龙头目前没有配套的连接头
建议更换水龙头使用--4厨房冷热水龙头目前没有配套的连接头建议更换水龙头使用临时解决方案:35洗衣
机专用双阀水龙头水龙头外径=1/2英寸有外丝螺纹(欧式细螺纹)1/2标准接头(欧式细螺纹新款双阀实用水
龙头

解决解决方案1:建议在水龙头上绑上电工胶带布,增大水龙头个径,达到封水的效果,解决解决方案2:建议放
松喉箍,万能接硬塞进水龙头到底,应该可以达到很好的封水效果,还是不行建议更换水龙头.临时解决方案:
3:有外丝螺纹的建议用1/2标准接头(欧式细螺纹)或万能接头,这个是临时用的,