

供应800KW上海帕欧柴油发电机组销售出租

产品名称	供应800KW上海帕欧柴油发电机组销售出租
公司名称	久烁动力设备（广东）有限公司
价格	500000.00/台
规格参数	机组型号:LC-800GF 频率:50 HZ 机组功率:800 KW
公司地址	东莞市常平镇桥沥村北门工业路
联系电话	0769-87194588 13549348967

产品详情

机组型号: LC-800GF

频率:50 HZ

机组功率: 800 KW

输出电压:400/230 V

柴油机功率:888 KW

功率因素:0.8(滞后)

输出容量: 1000 KVA

机组尺寸:4100*1500*2100 mm

输出电流: 1440 A

机组净重:7500 kg

生产厂家：上海帕欧发动机有限公司

型号：NK296LM81

额定转速:1500 r/min

汽缸数:12 缸

最大输出功率:888 KW

汽缸排列方式:V 型

燃油规格、等级:中国0#(轻柴油)

缸径/行程:135*155 mm

燃油消耗量: 198 g/kw.h

汽缸总容积:10.8 L

润滑油规格、等级 : API-CD级以上

压缩比 : 17 : 1

润滑油总容量 : 57 L

进气方式 : 涡轮增压

最高润滑油温度 : 121

调速方式 : 电子调速

最大机油消耗量:0.24 L/h

节温器调节温度范围 : 82-93()

排烟最高温度 : 405/410

允许最大背压 : 10 KPa

进气阻力:2.5 kPa

冷却方式 : 闭式循环水冷

排气量:28.32 L/S

生产厂家 : 东莞市隆昌机电设备有限公司

品牌/产地 : 广东 (标配)

型号 : KQI-800

励磁方式 : 无刷自励式

电压调整范围 : $\pm 5\%$

电压控制方式 : AVR

稳态电压调整率：±0.5%

瞬态电压调整率：±15%

稳态频率调整率：1%

频率稳定时间：3S

温升：H

过电流：3~5le 5S

绝缘等级：H级

过载能力：3~5le 5S

防护等级：IP22级

短路电流：3倍2秒钟

效率：92.4%

短路能力：3倍2秒钟

电话干扰系数：THF<2%, TIF<50

冷却方式：自冷式