

# 供应50KW SC系列 陆用上柴发电机组

产品名称	供应50KW SC系列 陆用上柴发电机组
公司名称	久烁动力设备（广东）有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	型号:SC4H95D2 输出功率:50（KW） 转速:1500（RPM）
公司地址	东莞市常平镇桥沥村北门工业路
联系电话	0769-87194588 13549348967

## 产品详情

该系列机组采用上海柴油机股份有限公司H系列电站柴油机作动力，标配自启动型，可选配ATS切换柜，形成自启动自切换机组。机组具有调压精度高、动态性能好、电压波形畸变小、效率高、工作可靠、使用寿命长、经济性能好等特点。机组配置全套免维护蓄电池启动系统，用户只需注入机油和冷却液、接通负极开关后就可启动机组，输出电力，极大提高了使用的便捷性。

机组型号: LC-50GF

频率:50 HZ

机组功率: 50 KW

输出电压:400/230 V

柴油机功率:64.7 KW

功率因素:0.8(滞后)

输出容量: 62 KVA

机组尺寸:2300\*840\*1510 mm

输出电流: 90 A

机组净重:1300 kg

生产厂家：上柴股份发动机有限公司

型号：4135D-1

额定转速:1500 r/min

汽缸数:4 缸

最大输出功率:64.7 KW

汽缸排列方式:L 型

燃油规格、等级:中国0#(轻柴油)

缸径/行程:135\*140 mm

燃油消耗量： 210 g/kw.h

汽缸总容积:10.8 L

润滑油规格、等级：API-CD级以上

压缩比：16.5：1

润滑油总容量：25 L

进气方式：自然吸气

最高润滑油温度：121

调速方式：机械调速

最大机油消耗量:0.24 L/h

节温器调节温度范围：82-93( )

排烟最高温度：405/410

允许最大背压：10 KPa

进气阻力:2.5 kPa

冷却方式：闭式循环水冷

排气量:8 L/S

生产厂家：英格，马拉松.....

品牌/产地：广州、上海.....

型号：KQI-50

励磁方式：无刷自励式

电压调整范围： $\pm 5\%$

电压控制方式：AVR

稳态电压调整率： $\pm 0.5\%$

瞬态电压调整率： $\pm 15\%$

稳态频率调整率： $1\%$

频率稳定时间：3S

温升：H

过电流：3~5Ie 5S

绝缘等级：H级

过载能力：3~5Ie 5S

防护等级：IP22级

短路电流：3倍2秒钟

效率：92.4%

短路能力：3倍2秒钟

电话干扰系数：THF<2%, TIF<50

冷却方式：自冷式