

厂家供应4D光缆金具包邮 OPGW光缆用优质防震金具光缆防震锤

产品名称	厂家供应4D光缆金具包邮 OPGW光缆用优质防震金具光缆防震锤
公司名称	山东富华电力器材有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:富华 型号:4D-30 产地:曲阜
公司地址	曲阜市长春路西首路南
联系电话	15563701419

产品详情

防震锤

名称：4D防震锤

又名：预绞丝防震锤，音叉式防震锤

重量：1.5-4.7kg

特点：防震锤采用特殊的音叉式结构，能产生四个谐振音频，能很好的覆盖现实中导线，地线的振动频率范围，加装防震锤后，导线、地线的振幅下降，且能够形成稳定振动的频率特别稀有，能有效地控制各种等级微风振动，从而有效的消除导线疲劳，保证导线、地线的寿命。

组成：镀锌铸铁锤头、热镀锌钢绞丝、铝合金线夹、不锈钢螺栓等。

作用：消除或降低光缆运行时因各种因素影响而产生的振动，保护光缆金具。

特点：1.采用典型的哈罗设计，频率保护足以散布在从6Hz -150Hz 宽频带范围内，并在此范围内有四个谐振频率

2.锤头与收吊线永久粘合，能承受安装、维修、运行等条件下的机械载荷。

3.独特的外形设计不积冰、积水。

4.安装方便，安全，不对导线、地线造成损坏。

5.防震锤采用防电晕设计，可以防止电晕发生。

引起振动的因素：挡距、张力、风速、风向、地线及缆的结构尺寸等。

适用范围：适用于架空电力线路上抑制导线、地线的振动。

技术数据

防振锤型号

铝线夹尺寸(mm)

线夹夹持范围(mm)

总长L(mm)

线夹长度l(mm)

线夹高度h(mm)

钢绞线直径(mm)

重量kg)

4D-40

34

30.4-29.5

542

66

94

11

4.7

30.5

30.5—27.0

96

27.6

27.6—24.5

98

4D-30

27

27.0-22.5

383

52

70

9

2.5

23.4

23.4-19.5

72

20.3

20.3—16.5

73

4D-20

18

18.0-15.0

330

65

7.5

1.4

16

16.0-13.3

63

适用范围：防振锤是合成的摩擦谐振阻尼器，通过局部分散架空光缆/导线上的风力振动而减小光缆/导线应力，从而消除疲劳，以保证光缆/导线的寿命。

主要材料：锤头为热镀锌铸铁，吊线为特殊的热镀锌钢绞线，线夹为高强度抗腐蚀铝合金。