

重庆不锈钢液体混合罐润滑油搅拌罐天城专业生产

产品名称	重庆不锈钢液体混合罐润滑油搅拌罐天城专业生产
公司名称	吴桥天城机械设备有限公司
价格	6700.00/台
规格参数	品牌:天城机械 型号:tc-601 产地:河北生沧州吴桥开发区
公司地址	吴桥经济开发区
联系电话	0317-7238115 13292762869

产品详情

不锈钢搅拌罐结构

不锈钢搅拌罐由搅拌罐体、搅拌罐盖、搅拌器、支承、传动装置、轴封装置等组成，还可根据工艺要求配置加热装置或冷却装置。搅拌罐体、搅拌罐盖、搅拌器、轴封等选用材料可根据不同的工艺要求选用碳钢或不锈钢等材料来制作。

不锈钢搅拌罐体与搅拌罐盖可采用法兰密封联结或焊接联结。搅拌罐体与搅拌罐盖可根据工艺要求开进料、出料、观察、测温、测压、蒸汽分馏、安全放空等工艺管孔。搅拌罐盖上部配置有传动装置（电机或减速器），由传动轴驱动山东德州不锈钢搅拌罐内的搅拌器。轴封装置可采用机封或填料、迷宫密封等多种形式(根据用户需要确定)。由于用户生产工艺要求不同，搅拌器可配置浆式、锚式、框式、螺旋式等多种形式。如有其他要求可与本厂联系，另行设计制作。

搅拌罐的使用和维护

- 1、本设备为常压设备，换热器若管路畅通也视为常压，若压力超高请检查进出口是否有堵塞现象。
- 2、减速器内应装40#--50#机油或70#--90#极压工业齿轮油，第一次运行20天（每天工作8小时）后，更换机油并清洗油箱内的油污，以后每3—5个月更换一次并清洗油箱。（无减速机除外）
- 3、若配置有冷凝器，可根据换热的效果来判断是否该对其进行清洗换热管道。
- 4、搅拌罐体内装载量应严格按照不超过搅拌罐体的有效容积，严禁过载使用，以免烧坏电机或损坏减速机等部件。
- 5、设备若长期不用，应全部清洗干净，各处注入润滑油并切断电源。

选型

请告知我们以下内容，我们会帮您选择合适的型号：

容器尺寸：长*宽*高或者直径*高度。如果有加高加固措施，请说明，以免影响选型。

搅拌物料：如PAC，PAM，污泥搅拌，沼气发酵等。如果有一定的粘度或者比重较大，请一定说明。

搅拌器材质：可选碳钢、304不锈钢，316不锈钢等。

是否需要配件：如密封，安装底板，水下固定支点等。

电机类型：默认三相异步电动机，电压为380V。如果需要变频电机/防爆电机/220V单相等类型的电机，请说明。对电机有指定品牌的请说明，货期和价格我们会重新报。