

# 洛阳二次构造柱泵 二次构造柱泵 奥发机械优质商家

产品名称	洛阳二次构造柱泵 二次构造柱泵 奥发机械优质商家
公司名称	任县奥发机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇东黄庄村
联系电话	15131988820

## 产品详情

### 二次构造柱液压浇筑泵的性能特

任县奥发机械制造厂为您介绍

二次构造柱液压浇筑泵的性能特点：

- (1) 泵机配置高，全液压操作，性能稳定，结构紧凑，故障率低，寿命长。
- (2) 泵机价格实惠，有微型砂浆泵，微型细石混凝土泵，微型混凝土泵三种配置供客户选择。
- (3) 泵送压力高，泵送距离远
- (4) 泵机的使用功率非常小，只有11kw，在无电源的情况下只需配一台最小型的发电机即可工作。
- (5) 是国内体积最小的混凝土输送泵，是许多狭窄施工环境的唯一选择。
- (6) 泵机重量轻，移动方便。

### 二次构造输送泵的市场空间

任县奥发机械制造厂为您介绍

二次构造输送泵是建筑行业的重要的工具，随着国内混凝土行业和建筑机械租赁业务的快速发展、施工规模和范围的扩大，以及西部大开发和东北老工业基地的相继开工建设，带动了细石混凝土机械的高速发展，为二次构造柱泵车提供了较大的市场空间

二次构造输送泵既能输送水泥砂浆又能输送带有石料的水泥混凝土。该机从上料、配料、加水、定量混合、搅拌、高压输送为一体，浆料均匀，稳定性好，砂浆、石料和水泥的比例可任意调节轻松自如。

二次构造输送泵主要特点:采用S管阀换向，密封性好，寿命长;S管阀装有浮动耐磨环，二次构造柱上料机自动补偿磨损;出口压力高;可泵送细石混凝土;液压系统采用风冷散热，使用简便，二次构造柱泵，无需接水源;具有反泵功能，减少管道堵塞;配有自动润滑系统，有效延长转动件使用寿命;电气部分采用PLC控制，具有很好操控特性;电器箱配备有线遥控手柄，便于操作;上料高度低，周口二次构造柱泵，易配备成联合机组;装有导向轮，二次构造柱上料机移动、定位灵活方便;整体可拆卸筛网，易于更换

任县奥发机械制造厂为您介绍

- 1、使用预拌混凝土：泵送中的混凝土通常应该采用预拌混凝土，也可在现场设搅拌站供应泵送混凝土，需要指出的是，手工搅拌的混凝土不能进行泵送。同时在泵送中应对供应的混凝土应以严格地控制，随时注意坍落度的变化，对不符合泵送要求的混凝土不允许入泵，以确保混凝土泵的有效工作。
- 2、专人进料：在泵送混凝土过程中，混凝土泵料斗上应该单独设置筛网，同时设专人监视进料，避免因直径过大的骨料或异物进入而造成堵塞。
- 3、避免管道振动：在泵送过程中，通常料斗内的混凝土存量不能低于搅拌轴位置，这样主要是为了避免空气进入泵管引起管道振动。
- 4、泵送中断时间：如果混凝土的泵送需要中断，洛阳二次构造柱泵，那么一般中断时间不能超过1小时，同时要每隔5——10分进行反泵和正泵运转，以防止管道因混凝土泌水或坍落度损失过大而堵管。
- 5、料斗及输送管道系统的清洗：通常在混凝土泵送完毕后，商丘二次构造柱泵，必须认真清洗料斗及输送管道的系统。如果混凝土缸内的残留混凝土清除不干净，就会出现在缸壁上固化的结果，当活塞再次运行时，活塞密封面就会直接承受缸壁上已固化的混凝土对其的冲击，最终导致推送活塞的局部剥落。如果这种损坏不同于活塞密封的正常磨损，那么密封面就无法在压力的作用下进行自我补偿，最终会导致漏浆或吸空的状况，引起泵送的无力堵塞等。

洛阳二次构造柱泵-二次构造柱泵-奥发机械优质商家由任县奥发机械制造厂提供。任县奥发机械制造厂(aofajixie.com)位于河北省邢台市任县邢家湾镇东黄庄村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥发机械在机械加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。奥发机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥发机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

