

拉伸膜、缠绕膜、热收缩膜、保护膜

产品名称	拉伸膜、缠绕膜、热收缩膜、保护膜
公司名称	沈阳派克威包装设备有限公司
价格	14500.00/吨
规格参数	塑料品种:LLDPE 工艺:其他 用途:通用包装
公司地址	沈阳市沈河区北京街21号(901室)
联系电话	86696297

产品详情

塑料品种	LLDPE	工艺	其他
用途	通用包装	包装层次	运输包装
是否现货	现货	规格	原料拉伸膜
型号	2055/25513	颜色	白色
壁厚	17u-30u (mm)	加印LOGO	不可以
是否提供加工定制	是		

采用超低密度pe (lldpe) 材料制成，透明度佳，延伸效果最强，产品包装美观、坚固、搬运安全。延伸强度可达450%，配合预拉式里包机使用，可节省大量包装材料费用。

缠绕膜是由线性低密度高压塑料粒子 (lldpe) 经共挤流延设备生产出来的薄膜材料，主要用于大宗货物托盘包装，增强货物包装稳定性，利于储存及运输。缠绕膜主要用于建材、化工、玻璃、陶瓷、电子、金属、汽配、电线、造纸、制罐、日用品、食品等行业的捆扎包装。手工膜主要用于手工包装，不需任何设备，适用于用量不大或偶尔使用的单位。缠绕膜的宽度通常为500mm，可以根据需要分切成更小的宽度，但成本较高，缠绕膜的厚度通常为20um。

pvc缠绕膜具有高位伸拉强度的特点，广泛用于电线，塑钢型材，吕型材，钢材等各种产品的外包装。对于被包装物品的缠绕捆绑性，pvc缠绕膜的自粘性是靠静电吸附作用来完成的，所以它不会对包裹物体产生污染，也不会因为外界灰尘的作用影响产品透视。

拉伸膜也称缠绕膜或弹性薄膜，具有自粘性，透明度高、无毒、环保、防潮、防水、防尘、防腐蚀等特性，是一种单面（流涎）或双面（吹塑）有粘性可拉伸并裹紧被包物品的塑料薄膜，包装过程中不需要进行热收缩处理，有利于节省能源，降低包装费用，便于集装运输，提高物流的效率。

基材(basement): 聚乙烯薄膜 (polyethylene film) 颜色(color):无色(nature)、黑色(black)、彩色(multicolor) 宽度(width):45mm----1500mm厚度(thickness):0.015mm----0.040mm伸长率(elongation):400%断裂率(fracture force):: 520%

