

## 3M966绝缘高温双面胶带,耐高温双面胶

产品名称	3M966绝缘高温双面胶带,耐高温双面胶
公司名称	中山市力林胶粘制品厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中山市东升镇
联系电话	13531767988

### 产品详情

3M966绝缘高温双面胶带,耐高温双面胶带,电路版双面胶带 3M966绝缘高温双面胶带 规格为：3M9661 219MM × 55M × 0.06MMT，仍具有优良的粘合效果，能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐高温性好、防腐性、防紫外线好，有较好的持粘力；耐高温性好，长期耐温149,短期耐温可达232；1、90度剥离胶粘度（牛/100MM），测试方法：ASTMD3330不锈钢ABS85592、电气性能项目测试方法测试值单位绝缘电阻mil-I-46058C1 × 10的15次方欧姆电介质强度ASTMD149-921100v/mil表面电阻1.0 × 10的15次方欧姆表面电阻率5.6 × 10的16次方欧姆介电常数ASTMD150-922.92体积电阻3.9 × 10的11次方欧姆体积电阻率ASTMD2 黑色双面胶/DS15BH黑色双面胶/高强度耐温双面胶粘贴 DS15BH是一款高强度耐温的黑色双面胶粘带，耐温120，厚度有四种规格：0.1MM，粘着力 12N/25MM。0.12MM，粘着力 15N/25MM。0.14MM，粘着力 16N/25MM。0.16MM，粘着力 18N/25MM。产品介绍：1.具有抗反弹、翘曲、耐热、耐高温性佳 2.具有较强的粘接力和持粘力 3.对多种基材有较佳之粘合力 用途：适用于电视机、显像管及喇叭网、音箱的粘贴固定 型号:DS15BH 规格:1020MM\*50M 基材:棉纸 厚度:0.1/0.12/0.14/0.16（mm） 颜色:黑色 宽度:1020（mm）