

NH-DJYV铜芯耐火计算机控制电缆

产品名称	NH-DJYV铜芯耐火计算机控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:计算机电缆 NH-DJY:NH-DJYV 全国供货:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

NH-DJYV铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火计算机控制电缆。NH-DJYVP铜芯聚乙烯绝缘铜丝分屏蔽聚氯乙烯护套耐火计算机控制电缆。NH-DJYV铜芯聚乙烯绝缘铜丝分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套耐火计算机控制电缆。NH-DJYVP铜芯聚乙烯绝缘铜丝总屏蔽聚氯乙烯护套耐火计算机控制电缆。NH-DJYVP铜芯聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套耐火计算机控制电缆。NH-

DJYVP铜芯聚乙烯绝缘铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套耐火计算机控制电缆。

使用条件使用温度):- ~ :相对温度: 时达%:安装敷设温度不低如:- :充许小弯曲半径:室内不小于倍,室外倍结构:镀锡铜丝线芯:聚氯乙烯绝缘/双绞线缆:薄膜绕包/镀锡铜丝编织网屏蔽聚氯乙烯护套额定电压:V/V V/。HYAT铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆。HYAT铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆。HYV:铜芯实心聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套市内通信电缆。

2、电缆的使用特性及运行敷设条件额定电压0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆

电缆导体的允许工作温度 70 短路时（长时间不超过5S）电缆的高工作温度160
电缆敷设后经受直流电压3.5KV/15min不击穿。

在空气中敷设

a.单芯电缆平行敷设时的中心距离185mm²及以下电缆直径的2倍240mm²及以上为90mm

b.周围温度30 c.不同温度下载流量的校正系数温度（ ）校正系数 1....94。

b.周围温度25 c.土壤热阻系数1.0K · m/W d.直埋深度0.7m

e.不同温度下载流量校正系数温度（ ） 35校正系数

1.....88额定电压35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆。