

气体报警器，气体探测器，气体变送器，便携气体检测仪

产品名称	气体报警器，气体探测器，气体变送器，便携气体检测仪
公司名称	深圳市瑞衡鼎电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	检测原理:催化式 量程:0-100%LEL 信号输出:4-20mA
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道远洋新干线晶钻广场2栋C座701（注册地址）
联系电话	17503029209

产品详情

产品特点：

现场有显示固定气体探测器（可燃气体报警器，多气体检测仪，气体变送器）是深圳瑞衡鼎电子打造的气体检测仪器仪表，采用原装进口传感器及全新32位低功耗处理器；仪表盘显示界面，数值与进度条同时显示，美观大方；电路采用4层布线，对弱信号及抗干扰更强；独立的高精度进口16位AD芯片及特有信号处理算法，测量数据精度更高更稳定；4~20mA、RS485、无源触点等多种输出信号可选择，方便接入各种报警控制器、PLC、DCS等控制系统；防爆结构设计可应用在各种危险的工业场所；产品广泛应用于冶金、石油石化、市政、化工等各个行业。

原装进口高性能传感器，测量精度高，使用寿命长；

采用独立16位AD芯片，4层电路板设计，对弱信号及抗干扰能力更强；

仪表盘显示界面设计，读数美观大方，体现人性化细节设计；

白、橙、红三色背光设计，正常、报警状态指示，一目了然；

mg/m³、ppm、VOL、LEL多种单位可选择；

采用嵌入式32位超低功耗处理器，配以信号处理算法，响应速度快，稳定性和重复性好；

防高浓度气体冲击的自动保护功能，具有恢复出厂设置，防止误操作；

仪器配置红外遥控器，通过遥控器操作，无须开盖，简单方便；

三线制4~20mA、RS485、无源触点继电器输出，数据恢复，数据存储等功能；

两个电缆进线口，方便现场安装；

独立气室结构，传感器更换便捷，无须现场标定；

机械设计气室采用军工品质的高强度铝型材，耐磨耐腐蚀，适用于复杂恶劣的工业环境，合理科学的气室设计，保证传感器实时监测的准确性；