

热熔式皮带硫化机 输送带硫化机价格 电热式矿用硫化机厂家

产品名称	热熔式皮带硫化机 输送带硫化机价格 电热式矿用硫化机厂家
公司名称	济宁舜铭机械设备有限公司
价格	27600.00/台
规格参数	品牌:舜铭 尺寸:定做 功率:25KW
公司地址	济宁市任城区工业园
联系电话	18369777636

产品详情

电热式水冷却胶带硫化机，是输送机械胶带接头硫化胶接的专用设备。该机采用轻质铝合金材料制造，体积小，单件重量轻，普通三相电源供电，热板温度均匀，水压系统供给（1.0~2.0mpa）均匀压力，配有轻型全自动电控箱，电控箱与主机的连接由一体化插件及多芯电缆完成，操作方便，工作可靠。同时又具有升温快，温度均匀，热效率高等特点，是一种输送机械橡胶带接头的理想胶接设备。胶带接头的质量，直接影响到胶带的工作效力、使用寿命，尤其是目前长距离、高强度运输带更为重要，故电热式胶带硫化机是目前胶带运输机械中不可缺少的辅助设备。

用途：

该产品使用广泛，可适用于冶金、化工、金属矿山、电厂、港口、码头等现场胶接输送机的运输接头。在本机提供的技术参数和执行正确的硫化胶带接力强度的90%以上，不仅接头光滑，几乎与原带无异，而且能减少对滚筒的磨损和延长输送机及橡胶运输带的使用寿命。

电热式胶带硫化机技术参数1、硫化压力：1.5mpa;2、硫化温度：145℃；3、硫化板面温差：±3℃；4、升温时间（常温到145℃）不大于25min；5、电源电压：380V、660V,50Hz；6、电控箱输出功率：36KW；7、温度调节范围：室温~200℃；8、计时调节范围：0~59min；9、上下加热板加压：0.8mpa后其缝隙，不大于0.5min；

说明：

1. 机器最大规格：从650MM-4200MM；
2. 电压380V 660V 480V 440V 415V 400V 或220V；
3. 快速冷却时：5分钟（从145度降到70度以下）
4. 硫化温度：0-200 任意调节；
5. 升温时间（常温到硫化温度）不大于50min；
硫化压力最高1.8Mpa(具体以用户规格和出厂标示为准)；
6. 硫化保温时间按胶带厚度调节；
7. 硫化胶接运输胶带接头长度可按需要单台或多台任意拼接；
8. 订货时请认准产品型号规格、并注明运输胶带的宽度，拉力强度及所需硫化胶接的公斤压力；
9. 有电动泵用户可根据需要另订。