

## 6千瓦静音柴油发电机野外露营

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 6千瓦静音柴油发电机野外露营                  |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司                    |
| 价格   | 1.00/台                          |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮<br>型号:GT-750TSI<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室      |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040        |

## 产品详情

### 6千瓦静音柴油发电机野外露营

车载电站普遍利用于通讯、电视转播、高速公路、抢险、供电和等对快速、灵活性和靠得住性要求较高的电源应急场所。首要将机组安装在汽车的车箱内，并能够装备电动电缆绞盘、多路输出插座和机器（或液压）支腿，也能够很便利的实现多辆车载挪动电站并联利用。车载挪动电站普通噪声在70~80dB（A）。

防护型机组利用于对噪声没有特别要求的户外场合。首要由尺度机组、防护罩壳、排烟体系等构成。因为防护罩壳没有设置降噪装配，只要知足透风和防雨雪前提便可，故其形状体积较小，本钱较低。机组运转时开门开窗透风。防护型电站能够单台，也能够多台并联利用，多台并联利用分外合用于负载转变较大、持续运转靠得住性要求较高及低成本经济利用的场合，如配套油田钻机等。

防音型机组普遍利用于对情况庇护有特别要求的户外或室内需求防护降噪的场合，首要由尺度机组、防音罩壳、进排风降噪装配和排气降噪装配等构成，其首要特点是防音罩壳设置隔音和吸音层、进排风通道做降噪处置、排气采取产业型和室第型消声器的组合，别离低落其高频和低频段的噪声。尺度防音型机组噪声普通在78~85dB(A)，防音型机组噪声普通在70~78dB(A)。防音型机组是在尺度防音型机组的根本上对噪声排放采纳加倍严酷的节制步伐，如采取迷宫式进排风通道设想等来实现的。防音型机组普通外型尺寸都较大，制形成本也比尺度防音型机组要高很多。防音型机组凡是在防音罩壳外操纵、调养和检验

### 6千瓦静音柴油发电机野外露营

#### 技术参数

- \*、产品型号：GT-750TSI
- \*、额定功率：6KW
- \*、备用功率：6.5KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#、-10#柴油
- \*、直流输出：12V-8.3A
- \*、电机类型：励磁电机
- \*、机器油耗：200G/KW.H
- \*、工作时间12H
- \*、消声装置：静音器

发动机参数：

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-188TSI
- \*、冷却方式：空气冷却
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、控制装置：ECU
- \*、油箱容量：20L
- \*、机油容量：1.65L
- \*、过载能力%：100

- \*、调速方式：自动调速
- \*、机器配置：标准
- \*、绝缘等级：F
- \*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：920
- \*、宽：540
- \*、高：705
- \*、整机净重：160KG
- \*、7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

#### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

#### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护