

塑料填充母粒水分测试仪生产供应

产品名称	塑料填充母粒水分测试仪生产供应
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-200 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

塑料填充母粒水分测试仪全自动一键式操作，可以快速精准的检测塑胶水分。该仪器具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能, 塑料功能母粒水分测定仪采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代快速水分测定仪器。深圳莱希特LXT-200塑料填充母粒水分测试仪引进进口自动称重显示系统，人性化系统操作, 无需特殊培训，自动校准功能、自动测试模式，取样、干燥、测定一机化操作。

深圳莱希特LXT-200塑料填充母粒水分测试仪产品参数：

最大称量值: 110g

显示分度值: 0.001g (1mg)

可读性: 0.01%

水分测定范围：0.01-100%

称重传感器: 进口电磁力传感器

温度范围：室温 ~ 180

加热源: 钨卤环形灯

加热程序：标准、快速、阶梯

干燥方式: 自动、定时、手动

加热时间范围：1~99分钟

测试参数: 水份含量%、固含量%、测试时间min、温度、现时重量g、测试曲线

秤盘尺寸: 直径90 (mm)

显示器: LCD液显

通讯接口: 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备(选配)

外形尺寸: 310*205*200 (mm) 长*宽*高

深圳莱希特LXT-200塑料填充母粒水分测试仪产品特点:

只需几分钟, 速度最快; 易操作, 不用培训; 采用特质的环形卤素光源, 加热均匀, 加热器更耐用; 操作简单, 全自动操作模式, 无可动部件; 核心部件均采用纯进口高端材料, 以保证产品检测结果的准确性; 零易损件, 样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料;

深圳莱希特LXT-200塑料填充母粒水分测试仪可广泛应用于一切需要快速测定塑胶原料、聚酰胺、聚丙烯、聚碳酸酯、PC塑胶、PET塑胶、PPS塑胶、塑胶助剂、塑胶粒子、塑胶颗粒、塑料粒子、塑料颗粒、PP塑胶、PE塑胶、PVC塑胶、PS塑胶、PA塑胶中的水分含量。

深圳莱希特LXT-200塑料填充母粒水分测试仪拥有精美的外观, 具备自动称量、自动校准、多元化干燥方式等功能, 快速水分仪在测量样品重量的同时, 加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品, 在干燥过程中, 水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%, 可在几分钟内快速测定样品的水份含量。

塑料填充母粒水分测试仪生产供应