

不锈钢耐磨焊丝 马氏体不锈钢焊丝 耐腐蚀不锈钢耐磨焊丝

产品名称	不锈钢耐磨焊丝 马氏体不锈钢焊丝 耐腐蚀不锈钢耐磨焊丝
公司名称	南宫市海泰合金焊接材料厂
价格	32.00/kg
规格参数	品牌:海泰 规格:1.2 1.6 2.0 产地:河北
公司地址	河北省南宫市工业园区86号
联系电话	0319-5395968

产品详情

不锈钢合金焊丝 不锈钢耐磨焊丝

HT-YD110耐磨焊丝

牌号

金属化学成分(%)

规格

HT-YD110

C

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

V

1.2 - 3.2

0.03-0.06

0.9-1.2

0.4-0.8

13-14.5

4.0-5.0

0.4-0.6

0.1-0.5

硬度HRC

含氮化物的铬13系列马氏体系不锈钢合金焊丝，具有良好的耐磨、耐腐蚀、耐疲劳能力，类似于414N,应用于连铸辊堆焊、修复。

43-45

HT-YD111耐磨焊丝

HT-YD111

17-18.5

-

硬度

含铬17铁素体不锈钢合金焊丝，具有良好的耐高温腐蚀性能，抗氧化温度达9000C，类似于430，应用于铬13系堆焊时的过渡层，如连铸辊堆焊及修复。

230

HT-YD112耐磨焊丝

HT-YD112

铬13系铁素体 - 马氏体不锈钢合金焊丝，具有良好的耐金属间、磨损、耐腐蚀、耐热疲劳能力、类似于414，应用于阀座、安全阀、连铸辊等。

38 - 42

HT-YD113耐磨焊丝

HT-YD113

0.08-0.16

0.9-1.5

12-14

2.5-4.0

0.5-0.8

0.2-0.3

1Cr13系马氏体不锈钢合金焊丝，具有良好的耐磨、耐腐蚀性能，具备较好的抗回火性能，应用于热轧开坯辊、连铸辊、阀门、搅拌器等。

42-45

HT-YD123耐磨焊丝

HT-YD123

0.20-0.30

0.8-1.3

0.3-0.7

2Cr13系马氏体不锈钢合金焊丝，具有良好的耐磨、耐腐蚀性能，，应用于热轧开坯辊、连铸辊、阀门、搅拌器等。

38-42

HT-YD133耐磨焊丝

HT-YD133

3Cr13系马氏体不锈钢合金焊丝，具有良好的耐磨、耐腐蚀性能，具备较好的抗回火性能，应用于热轧开坯辊、连铸辊、热轧支撑辊。

48-52