

海洋王NTC9280led泛光灯大功率模组隧道灯投光灯

产品名称	海洋王NTC9280led泛光灯大功率模组隧道灯投光灯
公司名称	温州市创惠防爆电器有限公司
价格	888.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市北白象镇马路角工业区
联系电话	0577-62617333 15869447237

产品详情

1. 适用于各类装置、平台、廊道、通道及车间、厂房等场所作固定照明，适用于电力、冶金、水泥、机械等行业的室内外照明。

二、技术参数：

2. 输入电压：AC220V(适用范围：AC90 ~ 305V)

3. 输入频率：50/60Hz(适用范围：47 ~ 63Hz)

4. 光源类型：LED

5. 光源功率：

NTC9280-70W.NTC9280-110W.

NTC9280-140W.NTC9280-200W.

NTC9280-210W.NTC9280-300W.

NTC9280-280W.NTC9280-450W

6. 绝缘等级：I

7. 防护等级：IP65

8. 防腐等级：WF2

9. 重量：

4.5kg (70W/110W) 一个模组

7.5kg (140W/200W) 两个模组

11.5kg (210/300W) 三个模组

16.5kg (280W/400W) 四个模组

10.适用电缆规格： 8mm ~ 12mm

三、产品特点：

1.

NTC9280光源模块:采用品牌LED灯珠作为光源，绿色环保，光效高，寿命长，平均寿命长达100000小时

2. NTC9280电源模块:壳体采用优质铝合金压铸成型，外表经过高压静电喷塑处理，提高了产品的整体防腐等级：

3. NTC9280散热模块:模组壳体采用特制的铝型材，具有强度高、散热性能好等特点；表面进行阳极氧化处理，产品具有较高的防腐性能；

4. NTC9280配光模块:透镜采用高透光率进口PC材料，的配光设计，光纤均匀柔和，具有投光灯60°和泛光灯90°两种配光型号。

可以满足不同现场照明需求。

5. NTC9280无紫外线辐射，能为长时间在室内工作的用户提供优质照明与健康保障；

6. NTC9280本系列灯具属于免维护产品，节能环保；

7.NTC9280 壁式安装旋转角度可调。

四、NTC9280 LED泛光灯 / NTC9280 LED投光灯配光曲线：

五、NTC9280 LED泛光灯 / NTC9280 LED投光灯安装方式：

1.NTC9280吸顶安装

2.NTC9280坐式安装

3.NTC9280壁式安装