

安赛伏机械 擦窗机种类 江汉擦窗机

产品名称	安赛伏机械 擦窗机种类 江汉擦窗机
公司名称	武汉安赛伏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室
联系电话	13307159001 13307159001

产品详情

擦窗机的施工要点 一、施工要点 该擦窗机轨道是沿女儿墙内侧上下布置，预埋件由1块10~16mm厚预埋钢板和6根 16或 20预埋钢筋组成。用螺母将预埋钢筋与预埋钢板固定，浇注女儿墙时将轨道预埋件同女儿墙浇注一体，预埋钢板表面与混凝土表现相平。预埋施工完毕后其它步骤同水平轨道式。

二、该机的轨道系统在设计和安装时除上述水平轨道要点外，还应注意以下几点：1、墙体结构要具有适合的高度、厚度和强度，否则将因不能满足预埋件的锚固长度而影响擦窗机的安全，应尽量结合建筑结构将基座设置在结构墙体或较厚的女儿墙上，以减小擦窗机荷载对屋面结构产生的影响；

2、轨道连接处要打磨光滑，轨道端头应设置厚度不小于10mm的端头挡板；3、要为设备行走留出适合的高度，江汉擦窗机，并考虑建筑物装饰占用的空间，以防止设备行走时下部碰到屋面或悬吊平台收回屋面时与建筑物碰撞。

选型考虑因素

在选用擦窗机时，应从安全性、经济性、实用性这三大原则的基础上，按以下几点进行考虑：（1）优先选用轨道式，自动化程度高，安全可靠；（2）楼顶空间通道、立面结构等是否适合所选择的擦窗机型式；（3）选用的擦窗机是否满足结构承载要求；（4）选用的擦窗机尽量不影响建筑物的美观；（5）擦窗机的造价业主能否承受；（6）能否选用最少台数，完成整个大厦的作业。

工作中擦窗机的悬挂机构失效怎么办 如果在工作中，擦窗机价格，擦窗机的一端工作钢丝绳断了，那么悬挂机构就会失效就会失去平衡作用，当另一端的悬挂会让吊船倾斜或者直立时，操作人员要保持淡定，不要慌张乱动。有安全带吊住的人员应尽量轻轻攀到擦窗机上便于蹬踏之处，擦窗机种类，无安全带吊住的人员要紧紧抓牢擦窗机上可抓的部位，然后攀至安全的位置。操作人员应注意：动作不可过猛，擦窗机设备，尽量保存体力，等待救援。救援人员应根据现场情况尽快采取快捷安全的应急方法进行施救。如果附近另有电动吊篮，尽快将其移至离事故电动吊篮附近的位置，在确认新装电动吊篮安装无误、运转正常后上升到事故位置，先救出操作人员，然后再检查设备的故障问题。

安赛伏机械(图)-擦窗机种类-江汉擦窗机由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。武汉安赛伏机械设备有限公司(www.whasf.com/) 坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。安赛伏机械——您可信赖的朋友,公司地址:武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室,联系人:吴总。