

工厂安防视频监控设备 安防视频监控设备 楚宸上门安装

产品名称	工厂安防视频监控设备 安防视频监控设备 楚宸上门安装
公司名称	广州楚宸信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区展望数码广场
联系电话	15002015929

产品详情

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。楚宸公司自成立以来，始终专注于安防弱电智能化工程领域，以其不断的突破与创新，公司实现了突飞猛进的发展。业务范围宾馆监控系统安装，银行监控系统安装，别墅监控系统安装，仓库监控系统安装，酒吧监控系统安装等领域，从售前解决方案、技术咨询、规划与设计、施工安装与调试，到售后系统维护，为客户提供专业的行业解决方案。

监控系统常见故障分为软故障和硬故障

软件故障包括监控系统软件故障或损坏、监控软件设置出错等；硬件故障包括镜头本身故障、镜头电源故障、监控连接线故障、BNC头故障硬盘录像机故障等！监控系统软故障相对来讲比较简单点，当监控系统软件出现故障而无法正常使用，可将损坏监控系统软件卸载干净，然后重新安装监控系统软件；或者将监控系统软件丢失损坏的文件修复，使监控系统软件恢复正常功能。

监控系统硬故障范围就比较广一点，有时候难以判断是哪个部分出了问题！

当监控系统出现硬故障时，我们首先第一时间就是要看显示器监控画面有几个镜头是没有图像显示的，一般来讲都是其中的一个或者两个镜头是没有图像，如果确定了没有显示图像的镜头那问题就容易解决了！

话又讲回来，当我们碰到全部镜头都没有显示图像的时候，那一般都是软故障的，如果不是软故障那很大可能是录像机的问题了，是软故障的上面介绍监控系统软故障的步骤应该可以解决！

监控系统常见故障基本就以上这几大类，只要按照步骤来做，一般的故障时没问题的！

安装数字监控系统需要哪些设备？

随着数字网络监控的发展，工厂安防视频监控设备，许多工厂，超市，商店，餐厅和网吧都开始安装数字网络监控系统。由于这些地方的工程安装点较少，一般情况下只需几点即可，十几个点就足够了。如果想大型打工厂，可能就需要安装几十个工厂监控呢！那么，安装一个小型数字网络监控系统需要什么设备？

一:网络摄像头+摄像头支架

网络摄像机，也被称为IPCs和IP摄像机，是捕捉视频图像的主要设备。与模拟摄像机相比，网络摄像机的最大优势是高清晰度。网络摄像机的分辨率很高，可以实现高清晰度。网络摄像机的分辨率为130.百万像素，安防视频监控设备，200万像素，300万像素等。人脸识别相机现在蓬勃发展，有时可以推荐给消费者。

二:是网络高清硬盘录像机

网络高清硬盘录像机的主要目的是利用嵌入式Linux系统实现前端网络摄像机的集中管理，设备搜索，图像预览，集中视频，视频播放等功能。因此，为了保证视频存储时间，网络高清DVR一般支持多个分区。

三:监控硬盘

监控硬盘的主要目的是存储视频录像，安装在网络高清硬盘录像机上。由于网络摄像机的高分辨率和大比特流，单位时间的存储容量远大于模拟监视器的存储容量。因此，硬盘容量需要很高。同时，由于视频需要24小时不间断录制，因此硬盘的质量要求也非常高。因此，建议在数字网络监控中选择大容量的显示器级硬盘。今天的硬盘规格一般是4T，6T，10T等等。

四:监测

该显示器主要用于在网络HD DVR上显示视频图像，并通过VGA或HDMI接口连接到网络HD DVR。

第五:电脑

在不使用网络高清硬盘录像机的情况下，也可以使用来自计算机+网络摄像机厂商的数字网络监控软件来实现网络摄像机的集中管理，比如海康高清监控系统（JNVR），可以实现设备搜索，图像预览，专注于预览，视频播放，电影院安防视频监控设备，集中管理等功能。

六:电源线+显示器电源

电源线主要用于传输220V交流电源，然后到网络摄像机端连接DC 12V或AC24V监控电源供电给摄像机。

七:超五类或六类非屏蔽双绞线在数字网络监控系统中，超五类或六类非屏蔽双绞线用于视频信号传输。建议双绞线的最大传输距离小于100米。为保证视频信号的传输，建议选择国家标准。纯铜电缆。

八:切换

交换机的主要目的是实现信号传输的网络设备。前端摄像机和网络高清录像机都连接到一台交换机。对于10分以内的小规模监控项目，可以使用8端口或16端口普通100 Mbit / s交换机。如果超过10分，建议选择带千兆端口的交换机。一般POE交换机电源。

九:水晶头

水晶头是网络连接中非常重要的接口设备。双绞线的两端通过水晶头与前端网络摄像头和后端交换机连接。水晶头的实践分为568A和568B两个标准，目前使用的是568B标准。

十:注意事项

与传统模拟监控相比，数字网络监控采用双绞线取代同轴电缆来实现视频信号传输，增加了开关的选择。数字网络监控系统的有效性在很大程度上取决于开关的选择，因此建议使用在实施数字网络监控系统的过程中，超市安防视频监控设备，尽量选择质量好的品牌交换机。

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。楚宸公司自成立以来，始终专注于安防弱电智能化工程领域，以其不断的突破与创新，公司实现了突飞猛进的发展。业务范围宾馆监控系统安装，银行监控系统安装，别墅监控系统安装，仓库监控系统安装，酒吧监控系统安装等领域，从售前解决方案、技术咨询、规划与设计、施工安装与调试，到售后系统维护，为客户提供专业的行业解决方案。

监控设备出现故障时怎么办？

监控系统进行调试，运行正常交付后，偶尔会出现一些故障，例如系统运行不正常、系统达不到所要求的技术指标、系统整体性能不如初期所想等，对于一个复杂的大型监控工程项目来说，难免会遇到各种各样的问题，因此要懂得寻找原因，再对症下药，会省掉不少事。

供电电源不正确

监控设备往往需要供电才能正常运行，但供电过程中可能会遇到供电线路出现故障，或者是供电电压不对，容易出现短路、断路、瞬间高压等。供电电源不正确导致监控设备运行不正常也是常见情况之一，因此，安装好监控设备正常运行之前，因检查好供电线路，避免对监控设备造成损坏。

监控系统安装

监控设备接线不对或没接好线

接线不对大致主要有这几种情况：1.阻抗不匹配；2.接口或者通信方式不对应，这种情况通常是控制主机与解码器或是控制键盘不是同一个厂家，产品相互不匹配导致，因此要尽量选择同一个厂家的产品；3.安装的数量超过规定的设备数量，如某些画面分割器带有报警输入接口在其产品说明书上给出了与报警探头、长延时录像机等连接的系统主机连成系统，如果再将报警探头并连接至画面分割器的报警输入端，就会出现探头的报警信号既要驱动报警主机，又要驱动画面分割器的情况。

设备线路接线不对，也容易导致短路、断路等问题，还容易导致设备损坏，因此，出现故障时，要对线路检查是哪些线路连接错误导致出现故障，特别是带云台的摄像机，长时间的全方位运动，久了容易导致线路脱落等，因此要时常检查。

监控设备质量问题

监控设备出现故障也有可能是设备本身的问题，因此在安装产品前要检验产品有无明显的问题，如果有质量问题，应及时更换产品。另外，摄像机上坑有些开关或设置按钮，要检查是否符合技术要求，编解码器看是否能正常使用等。

监控设备新装的或是使用过一段时间的，出现故障的时候要冷静检查各种可能出现故障的地方，及时找出问题所在，方便解决监控问题，保证监控设备的正常运行。

如何看待有线监控及无线监控的区别？

安防监控中会用到有线监控及无线监控，有线监控必不可少要布线，监控布线经常要穿墙破洞进行走线，容易破坏已装修好的办公或生活环境，成本和工程量都比较大。如果是采用无线监控则省去了布线这个大工程，将复杂的信号线通过一个或几个接入点进行无线对接，即可组成一个覆盖监控区域的无线监控网络，进行安防监控信号传输。

有线监控安装经常遇到一些实际问题，如遇到一些不能穿线的特殊区域，监控安装点受到限制，而无线监控不存在这个问题，在所有无线网络覆盖的范围内，均可安装监控摄像机，并且能做到精确无误的监控，不放过任何一个盲区，无线监控在此时会表现的更强大。

有线监控市场应用已久，未来的可拓展性及监控摄像点容易受阻，如果要改造升级集体成本较高，工程量也较大；而无线监控只需在原有网络的覆盖下增加AP点和网络摄像机即可，为用户节省时间及成本，既不耗费过大的人力物力，也能方便后期维护保养，是一种便捷的监控模式。

无线监控需要强大的无线网络作为支撑，保障监控画面清晰，随着无线网络的发展，无线监控的优势更大，也会随着时代的发展慢慢替代现有的有线网络成为市场的主打产品。

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。楚宸公司自成立以来，始终专注于安防弱电智能化工程领域，以其不断的突破与创新，公司实现了突飞猛进的发展。业务范围小区监控系统安装、公寓监控系统安装、学校监控系统安装、写字楼监控系统安装、商场监控系统安装、超市监控系统安装等领域，从售前解决方案、技术咨询、规划与设计、施工安装与调试，到售后系统维护，为客户提供专业的行业解决方案。

监控的目的是什么

现在安装监控大部分都是为了防贼防盗。如果您要达到这种目的，建议您一次性投入，以便达到预期的效果。很多人为了省钱，选择了那些劣质的摄像头，如果财产丢失，即使调取监控也起不了多大作用。

网络监控常用设备

网络摄像机、硬盘录像机NVR(或者普通pc机加客户端，适合家有台式电脑的普通用户少量安装)、交换机(需根据摄像头数量和码率进行调节，可采用供货商的建议)硬盘、显示器、网线、电源护套线、电源适配器(或12V直流开关电源)、摄像机支架、网线水晶头等。

监控安装如何收费有两种算法；

一、按照点位来计算价格，按照点位这个种算法是针对于小型的监控项目哦（小型项目是指八个点位以内）

二、对于大型监控项目来说，可以按设备的百分比来说，一般我们取15%-20%左右，项目越大，比例越少。小范围施工要求不严格的150~300之间一个点位，如果标准施工工艺，加线缆等主材不会低于300每个点位，有些施工难度大的要平均摊到500元以上甚至更高。摄像机安装现在的国家标准在70~80之间、支架安装30~40、手动镜头的还要含镜头的调试、至于分体调试整体调试可以不考虑。线缆敷设根据种类线径管路不同一般线在250~300元/100米。太高的（5米以上）也要在人工费上加3~4%，高层还要加增加费。当然也要视现场监控安装环境和个性化需求而定哦。

工厂安防视频监控设备-安防视频监控设备-楚宸上门安装(查看)由广州楚宸信息科技有限公司提供。工厂安防视频监控设备-安防视频监控设备-楚宸上门安装(查看)是广州楚宸信息科技有限公司（www.ccxxtech.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓生。