

# 合肥环氧自流平地坪 合肥开明装饰工程公司

产品名称	合肥环氧自流平地坪 合肥开明装饰工程公司
公司名称	合肥开明装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区经商商贸城J区10街106
联系电话	18956075502

## 产品详情

### 环氧地坪漆安装完后的保养措施

环氧地坪漆在施工安装完成以后，最常用到的保养方法一般是将地坪表层保持润湿，从而达到环氧地坪漆降黏的目的。降低地坪漆配方中颜填料和黏结料体积分子也可以得到降低黏度的效果，但降低该指标会对整个系统的各项重要性能指标造成非常复杂的影响。

改变地坪漆黏度，可行的方法是：尝试使用不会引起溶胀的聚合物和溶剂，尝试使用经过表面处理，环氧地坪漆能与各类助剂有更好的静电化学相互协同作用特性的颜料。

### 环氧地坪的“咬底”现象

出现咬底现象，主要有两个方面的原因：

#### 1、地坪漆材料

环氧地坪漆生产商的产品一般都是配套生产，不同厂家所用的配方是不一样的，合肥环氧自流平地坪，如果混搭着用，就很有可能会使原地坪漆出现发软的问题。而一旦底漆发软膨胀，就很有可能会出现咬底的现象。所以要求施工时选择同一厂家的产品，这样就可以减少咬底出现的风险。如果一定要用不同家的材料，可以先在小面积内进行试验，确定没有咬底现象出现后再大面积使用。

解决方法：选择配套的底漆和面漆使用。

#### 2、地坪施工

环氧地坪漆是一种固化成膜的油漆涂料，韧性、强度需要地坪漆完全固化才行。如果底漆还没有完全干透就进行面漆的施工，底漆和面漆就会渗透在一起互相影响，从而导致咬底的问题出现。

解决方法：相同成膜物间的咬底，比如在聚氨酯底漆上罩聚氨酯面漆；在环氧酯底漆上罩环氧酯面漆，要在底漆还未完全干透之前罩面漆；在容易产生咬底涂层过厚的地方，可以先在底涂层上涂薄薄一层面漆，等稍干后再进行面漆的厚涂施工。

## 如何判断环氧地坪漆施工质量

环氧地坪漆在国际的展开历史不算很久，由于进入行业的门槛较低，且利润高。很多商家就看准了这个机遇，环氧自流平地坪生产商，纷繁参与到地坪行业中来，使得国际地坪行业竞争日益激烈。商家要保证本人的利益，就不能保证地坪施工质量；想要保证地坪施工质量，可是那利润又真实少得不幸。环氧地坪漆独一无二的方法就是大批占去市场的份额，为了抓住消费者的心思，只能不时降价，既然价钱都缩了水，地坪漆的施工质量能不缩水吗？这，就是制约环氧地坪漆施工质量进步的最基本缘由。

只注重价钱的客户清楚是不理解地坪，都以为地坪漆只需求涂抹到地上等干了就可以运用了，十分复杂，所以在协商进程中就一味的杀价，环氧地坪漆商家不想丧失客户只能运用低价的施工，环氧自流平地坪多少钱一平方，这样就构成了地坪质量不合规范，这样的话地坪是需求频繁的修补的，到时分需求的本钱反而更高。

合肥环氧自流平地坪-合肥开明装饰工程公司由合肥开明装饰工程有限公司提供。合肥环氧自流平地坪-合肥开明装饰工程公司是合肥开明装饰工程有限公司（[www.ahkmdp.com](http://www.ahkmdp.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘女士。