

# 聚氨酯防水涂料厂家 聚氨酯防水涂料 晟隆新材料有限公司

产品名称	聚氨酯防水涂料厂家 聚氨酯防水涂料 晟隆新材料有限公司
公司名称	山东晟隆防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寿光台头工业园
联系电话	15163603533

## 产品详情

### 聚氨酯防水涂料厂家介绍

防水涂料的用法简单来说就是：

施工准备 基层处理 涂刷底料 细部处理 防水层施工 质量检验 成品保护

在找平层基层上用硬毛刷涂刷防水涂料

下面是具体方法：

#### 一、基层处理

防水层基层（找平层）：基层表面应坚实具有一定的强度，

清洁干净，表面无浮土、砂粒等污物，表面平整、光滑、无松动，要求抹平压光，对于残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。

#### 二、细部处理

1) 阴阳角：地面四周与墙体连接处，应抹成半径为20mm的圆弧。

2) 管根部位：穿墙管根定位后，楼板四周用水泥砂浆堵严，单组份聚氨酯防水涂料供应，管根周围与地面相连部位用水泥砂浆抹成八字形。

3) 穿墙管道及连接件应安装牢固，接缝严密，若有铁锈、

油污应以钢丝刷、砂纸、溶剂等予以清理干净。

4) 基层处理后，聚氨酯防水涂料，基层上面应无明显积水。

从性质上来说，聚氨酯防水涂料厂家，聚氨酯防水涂料跟PVC防水卷材这两种防水材料其实是不能相容的，其原因主要有以下几点：

- 1、PVC卷材跟PU（聚氨酯防水涂料）里面的增塑剂会出现相互迁移的现象，从而对材料的物理性能产生影响；
- 2、PU防水涂料中大多都含有溶剂，溶剂会对树脂类材料产生较为严重的影响，有可能导致树脂类防水材料出现收缩、变形以及老化加快等问题；
- 3、两种防水材料不宜叠合施工，在工程施工中也少会采取如此做法，这么做既不合理又会造成浪费。
- 4、虽然两种材料不相容，但将无溶剂PU或低溶剂PU用于PVC卷材防水层的封口跟节点密封还是允许的。

聚氨酯防水涂料的显著优良性能：

- 1、聚氨酯防水涂料延展率高，单组份聚氨酯防水涂料哪家好，耐磨性好，附着力强，耐候性能好，耐老化性能优异。
- 2、聚氨酯防水涂料的施工简单，可以常温施工，无毒无害，克服了双组份聚氨酯防水涂料需计量搅拌的缺点，保证了产品质量稳定和工程的防水效果。

水性聚氨酯防水涂料的优良特性：

- 1、水性聚氨酯防水涂料的施工不受温度影响，四季均可施工，施工方法也具有多样性，可以选择喷、刷、刮、滚中的任意一种。
- 2、水性聚氨酯防水涂料可以调配出各种色彩，从而达到美化环境的效果，另外涂膜还可以形成透明性的产品，覆盖在彩色涂层外，不妨碍原有的色彩效果。

聚氨酯防水涂料厂家-聚氨酯防水涂料-晟隆新材料有限公司由山东晟隆防水科技有限公司提供。聚氨酯防水涂料厂家-聚氨酯防水涂料-晟隆新材料有限公司是山东晟隆防水科技有限公司（[www.shenglongfangsh.com](http://www.shenglongfangsh.com)）

ui.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 李经理。