

机械漆固化剂厂家 池州机械漆固化剂 赢信行

产品名称	机械漆固化剂厂家 池州机械漆固化剂 赢信行
公司名称	济南赢信行经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区恒大滨河左岸朝润园东区6-1704
联系电话	18678893658 18678893658

产品详情

家具漆固化剂8企业出货快，家具漆固化剂青岛聊城厂家

家具漆固化剂8企业出货快，家具漆固化剂青岛聊城厂家详细内容

家具漆固化剂是较档次的家具、装修、金属、皮塑等专用固化剂，具有光泽高。耐黄性较好，黏度低，宽溶性大等特点（与丙烯酸漆有较好的相溶性）

氨基固化剂

规格型号

固体份

（105，2小时）

NCO%

黏度

（涂4杯，25℃）

容忍度

（XYL）

75%

75±1

12 ± 0.5

8000 ± 4000

1.8

50%

50 ± 1

8 ± .05

14-16

1.6

45%

45 ± 1

7.2 ± 0.5

13-15

1.5

40%

40 ± 1

6.4 ± 0.5

12-14

1.5

35%

35 ± 1

5.6 ± 0.5

10-12

1.4

30%

30 ± 1

4.8 ± 0.5

存放:存放于密闭容器中，防潮、防高温避光保存，温度应保持在30℃，保存期一年。

包装规格: 10KG、200KG包装桶。

声明：本资料所列数据均由试验得出，但不保证适用于所有的样品和配方中，数据供使用者参考。由于用户对我公司产品运用的工艺和用途均非我公司所能控制，因此，用户对公司提供的产品都有责任进行试验是否适用。

家具喷漆千万要这样施工，切记不可大意！

家具喷漆千万要这样施工，切记不可大意！

1、在进行混色油漆施工工艺的时候，机械漆固化剂生产厂家，首要注意的是打磨基层，并打扫表面的灰尘，不要忘了对基层的修补。然后就可以用磨砂纸将它砂平。其中主漆和固化剂和稀释剂之间的比例为1:1:1的样子，而有些不同的标准则是1:0.5:1，底漆厚度为1厘米，然后晾干4个小时左右，用细砂纸磨光后在涂面漆。

家具喷漆工艺的施工要点则是打磨基层并且先将木器表面的尘灰、油污等杂质清除干净。在上润油粉的时候，需要注意的是这是一道非常重要的工序，在施工的时候要用棉丝蘸油粉涂抹在木器的表面上，并且用手来回揉擦，直到合适为止。

喷漆工艺注意事项：

一、清理周围环境，防止尘土飞扬。

二、基层处理按要求施工，来保证表面油漆涂刷不会失败。三、因为油漆都有一定气味，机械漆固化剂正规厂，对呼吸道有较强的刺激作用，池州机械漆固化剂，所以施工中一定要注意做好通风。

一、顾名思义

家具漆，机械漆固化剂厂家，定义为“涂于物体表面，能形成牢固附着的、连续的、具有保护、装饰和特殊性能（如：绝缘、防腐、标志、防装等）涂膜的有机高分子化合物或无机化合物的液态或固态材料（添加或不添加颜填料的混合物）”

"覆盖在家具表面的那层膜”

不过简单来说，它就是“用在家具上的油漆”“覆盖在家具表面的那层膜”

油漆，就其本质而言，对附着物的作用无非是“保护”和“美观”两个；家具漆同样如此，与其他种类油漆不同的是，相对于家具漆，人们更多的强调“美观”的作用，让家具变得更加美轮美奂，贴合居住环境。

在距今7000年前的石器时代，油漆就是作为家具漆诞生的，其应用范围包括家具、门窗、地板、橱柜、玩具、家居、饰品、摆具等等所有木制品的表面，及部分其他材质制品的涂装。一直到近代，才衍生出装修漆、工业漆、功能漆等其他分支领域。

家具底漆固化剂，透明底底漆固化剂厂详细内容

品牌：格林沃德

型号：50

木器漆种类：聚氨酯涂料（PU）成膜物性质：

主要成分：树脂光泽度：哑、亮耐水性：耐水透明度：透明粘度：30cps柔韧性：柔韧mm附着力：高附着冲击强度：80cm涂刷性：易涂表干时间：1h干燥时间：12h固体成分含量：50%贮存稳定性：好

理论使用年限：12个月

产地：山东

包装规格：10kg 200kg

保质期：12

施工温度：>5

储存：阴凉通风处

配比：见包装施工遍数：三底两面

机械漆固化剂厂家-池州机械漆固化剂-赢信行(查看)由济南赢信行经贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南赢信行经贸有限公司（www.yxh58.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工产品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!