

# 双面离型纸 雅源 离型纸

产品名称	双面离型纸 雅源 离型纸
公司名称	东莞市雅源纸塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇栗边村伟建工业二路6号
联系电话	18928282815

## 产品详情

### 离型纸检验过程要求

#### 2.2.1、杂质清除

必须完全干净地清理离型纸正反面的所有杂质。用干布沾溶剂至半湿后，正面擦拭粘有杂质的纸正反面后，再用于布把杂质及溶剂擦掉，不能漏过离型纸正反面任何一处粘附的杂质。

2.2.2、边缘缺口修理离型纸边缘的缺口、裂边，离型纸公司，在不影响可使用有效幅宽的情况下、均用刀子将缺口、裂边裁成弧形、防止主机生产时受张力而断裂。

### 离型纸的用途

(1)，离型纸，格拉辛(底纸为格拉辛)硅油纸:耐高温，防潮，防油，一般用于食品行业包装，工业和广告业。

(2)，普通离型纸:防潮，防油，起到产品的隔离作用。

适用行业:电子，双面离型纸，汽车泡棉，印刷，广告业，鞋材等，它的使用范围大部分和具有粘性的特别在一起，特别是胶带.所以，一般要用到胶带的产品都会用到离型纸。

### 离型纸的分类

(1):按颜色:

A，单硅白色离型纸，指一面是素纸，一面是硅油.较常用。

B，单硅黄色(蓝色)离型纸，指二面都是黄色(蓝色)的离型纸.

(2):按克重:从35克至250克(可以更高)不等.

(3):按有无加硅油可分为硅油纸，和淋膜纸.

备注:淋膜纸就是只有底纸和淋膜，离型纸厂家，如果是硅油纸就是指三种纸都有.

(4)，按单双面分.

A，双硅单封，指一面是硅油，一面只有淋膜，该种对干净度会有所提高.

B，双硅，指两面都是硅油.

C，单硅.

D，淋膜纸，也可称为白塑纸.

## 模切行业离型纸的应用及选择

海绵条在模切使用时，会被压缩变形，如果海绵条距离刀线过近，会使海绵条在受压时产生侧向分力，容易破坏纸张的连点或将纸线模切时使纸边拉毛，影响模切效果；如果距离发刀太远，则起不到防止纸板粘刀的效果。海绵胶条通常贴在距模切刀1mm处，并高于模切刀1.5mm。

模切版制作前要进行认真的设计、计算。圆压圆模切以及纸张的抽涨都要考虑全。如圆压圆模切机的压切滚筒发生磨损，减少了滚筒的直径，因而改变了底滚筒的表面速度，最终导致版辊表面速度、纸板行进速度、底滚筒表面速度不一致。

双面离型纸-雅源(在线咨询)-离型纸由东莞市雅源纸塑制品有限公司提供。东莞市雅源纸塑制品有限公司（[www.dgyrzs.com](http://www.dgyrzs.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！