

厂家环氧煤沥青防腐漆价格

产品名称	厂家环氧煤沥青防腐漆价格
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

厂家环氧煤沥青防腐漆价格

环氧煤沥青防腐涂料表面直接粘结，具有很好的耐化学腐蚀性和抗阴极剥离性能；与中间层胶粘剂的活性基团反应形成化学粘结，保证整体防腐层在较高温度下具有良好的粘结性。中间层通常为共聚物粘结剂，其主要成分是聚烯烃，目前广泛采用的是乙烯基共聚物胶粘剂。共聚物胶粘剂的极性部分官能团与熔结环氧粉末涂层的环氧基团可以反应生成氢键或化学键，使中间层与底层形成良好的粘结；而非极性的乙烯部分与面层聚乙烯具有很好的亲合作用，所以中间层与面层也具有很好的粘结性能。螺旋涂料在出厂之前应做机械性能试验和压扁试验以及扩口试验，并要达到标准规定的要求。

由于无溶剂涂料的施工对于喷漆设备和施工人员都有着非常高的要求，因而高固体份改性环氧涂料是较为适合的涂料产品，可以用依照常规的施工办法和程序进行施工。高固体份改性环氧涂料在国外很多大型水电站的压力水管和火电厂的循环水管中有着成功的运用记载.环氧煤沥青防腐涂料防腐层查验：

防腐层表干、实干与固化：表干--用手轻触不粘手；实干--用手指推不移动；固化--用手指甲重刻不留刻痕。外观查验：涂层外观光滑平整、颜色均匀一致，无气泡、流挂及开裂和掉落。对涂敷过的管材要逐根查看。厚度查验：以防腐层等级所规定的厚度为标准，用防腐层测厚仪进行查看。每20根管查看1根，每根测3个相隔必定距离的截面，每截面测上、下、左、右4点，如最薄点低于规定厚度，则为不合格。再查看2根，其间1根仍不合格时，悉数不合格。厚度不合格的防腐管，应在涂层未固化前修补至合格