

壳牌万利得Morlina S3 BA320 轴承循环油

产品名称	壳牌万利得Morlina S3 BA320 轴承循环油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	320.00/桶
规格参数	壳牌:轴承循环油 万利得:S3 BA 320 国内:20L 209L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

壳牌万利得Morlina S3 BA100

壳牌万利得Morlina S3 BA150

壳牌万利得Morlina S3 BA220

壳牌万利得Morlina S3 BA320

壳牌万利得Morlina S3 BA460

壳牌万利得Morlina S3 BA680

壳牌 Morlina S3 BA特殊用途轴承及循环油

壳牌Morlina S3 BA是优质的铁锈及氧化抑制润滑油，提供优良的润滑

油膜轴承钢厂循环系统。是设计有适当的粘度/温度特性，低发泡倾向和良好的水分离性能。

此外，他们抵御腐蚀和石油设备氧化导致使用寿命长。符合要求摩根，达涅利超级抗乳化应用。

工业齿轮箱用密封式圆柱形，螺旋，伞和蜗轮齿轮箱使用非EP防锈及抗氧化油是通过设备

制造商。应用

油膜轴承系统在钢厂。

循环油系统水分离是一个关键因素。

平面及滚子轴承。

箱锥齿轮，圆柱，螺旋和蠕虫，其中使用的R & O的油抑制不EP是由制造商批准。

产品技术参数

壳牌万利得S3 BA

100

150

220

320

460

680

粘度级别

100

150

220

320

460

680

运动粘度@40 mm^2/s

100

150

220

320

460

680

运动粘度@100 mm^2/s

11.4

14.1

18.1

23.1

29.1

36

粘度指数

95

95

95

95

90

密度 15 Kg/l

0.880

0.887

0.89

0.895

0.905

闪点 (开口杯)

230

240

250

255

290

290

倾点

-12

-9

-9

-6

-3

锈水, 盐

通过

通过

通过

通过

通过

铜腐蚀3小时@100

1b

1b

1b

1b

1b

酸值,mg KOH/g

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

泡沫试验, II毫升泡沫0/10分钟

30/0

30/0

30/0

30/0

30/0

(a) 抗乳化性@ 82 ° C , 分钟

10

10

10

20

30

30

(b) 抗乳化性@ 52 ° C , 分钟

36

36

33

32

26

24