CM-PSA人体静电释放报警仪本安型人体静电消除器 当天发货

产品名称	CM-PSA人体静电释放报警仪本安型人体静电消除器 当天发货
公司名称	深圳市存利科技有限公司
价格	265.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道三祝里村南区E栋三楼（注册地址）
联系电话	19179902383 13030565287

产品详情

CM-PSA人体静电释放器（带声音报警）为什么采用静电亚导体材质？

CM-PSA人体静电释放器（带声音报警）的外观是由不锈钢管和静电亚导体球制成，静电亚导体是介于导体和非导体之间的材料，其表面电阻率大于1*106Ω小于1*109Ω。在电

荷泄漏时，因为亚导体具有较高电阻率，其泄漏电流十分微弱，处于μA极，不会产生瞬间电击现象，避免因电火花引爆可燃性气体，从而达到导电防爆的目的，采用静电亚导体的

人体静电消除更适用于易燃易爆等危险防爆环境，如加油站、石油库等对静电特别敏感的场所。

CM-PSA人体静电释放器（带声音报警）

电气参数：

1.工作电源：高性能内置锂电池

2.休眠电流：＜1mA

3.工作电流：＜5mA

4.工作温度：-40℃~60℃

5.响应时间：＜1s

6.接地电阻:≤55Ω

7.防爆等级：ExiaIICT4Gb

8.耐静电压：±20KV

9.报警方式：声光报警（＞90dB、30cm直线距离测量）

机械参数：

1.立杆材质：304不锈钢

2.立杆直径：Φ38mm

3.立杆壁厚：1.0mm

4.产品高度：1m

5.触摸球直径：Φ90mm

6.安装法兰壁厚：3.0mm

7.接地电缆长度：3m直线PU电缆

执行标准：

参照以下国家标准设计制造：

GB12158-2006《防止静电事故通用导则》

GB50074-2002《石油库设计规范》

Sspan097-2000《石油化工静电接地设计规范

防爆人体静电释放器价格安装使用说明：

步骤一、用冲击钻在地面打出对应的安装孔；

步骤二、将膨胀螺栓放入安装孔内（为防止安装孔过深，应先放入膨胀螺栓并将螺母稍微拧紧至螺栓不会往下掉后，再把螺母取下）；

步骤三、将安装法兰底座套入已放置好的膨胀螺栓上用螺丝固定；

步骤四、用接地线缆将立杆与接地网（桩）等接地设备连接起来。

防爆人体静电释放器价格售后承诺：

1,人体静电释放器免费保修五年；

2,产品设计使用寿命10年；

3,产品过保修期后，仍负责对产品的免人工费修理。