

# 厂家直销DN600镀锌板通风管道 镀锌螺旋风管 法兰批发价格优惠

产品名称	厂家直销DN600镀锌板通风管道 镀锌螺旋风管 法兰批发价格优惠
公司名称	佛山市铭流通风设备有限公司
价格	16.00/米
规格参数	品牌:铭流 规格:80-1600mm 厚度:0.6-1.2mm
公司地址	佛山市南海区桂城街道夏东石洛沙工业区西区5号(住所申报)
联系电话	18675727825

## 产品详情

产品特点：

产品配套性好、标准化程度高；

密闭性强

通风损耗小；通风噪声小，圆管优于方管。

工厂检测方便；

抗均衡外压（负压）程序；

材料省；

安装方便，连接点少，安装空间位置小，安装成本低。

安装整体布局美观，档次高。

日常保养清洗方便。

断面湿周小、沿程阻力小、能量损失更小。

全机械加工，一次成型无需二次加工。

采用高速飞式切割机，管径精确度高。

供应螺旋风管弯头、90度、60度、45度、30度、任意角度弯头。

螺旋风管中常用的一种连接用管件,用于风管拐弯处的连接，用来改变风管的方向。

其他名称：90°弯头、直角弯、爱而弯、冲压弯头、压制弯头、机制弯头等。

用途：连接两根公称通径相同或者不同的风管，使风管作90°、45°、180°及各种度数的转弯。

弯曲半径小于等于管径的1.5倍属于弯头,大于管径的1.5倍属于弯管.

性能特点

风管连接配连接方式

法兰连接就是把两个管道、管件或器材，先各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，完成了连接。

有的管件和器材已经自带法兰盘，也是属于法兰连接。法兰连接是管道施工的重要连接方式。法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。在工业管道中，

法兰连接的使用十分广泛。

在家庭内，管道直径小，而且是低压，看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场，到处都是法兰连接的管道和器材