

晋江防火卷帘直销-防火卷帘的技术性能介绍

产品名称	晋江防火卷帘直销-防火卷帘的技术性能介绍
公司名称	福建省广盛消防科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福建省泉州经济技术开发区邦泰路68号
联系电话	059528052119 13559028219

产品详情

福建省广盛消防科技有限公司所生产安装的有防火卷帘主要有无机特级防火卷帘（双轨双帘布基）、无机特级防火卷帘（双帘折叠提升式）、钢质防火卷帘（复合式）、钢质特级防火卷帘（水雾式复合型）、钢质复合防火卷帘（带逃生门）、钢质特级防火卷帘（侧移式）。

防火卷帘门与一般的卷帘门相比，就是在防火上要求较高，要符合国家标准GB 14102-2005规范标准TF3防火等级要求，防火卷帘门广泛应用于各种工业与民用及公共建筑中要求测量背火面温升、对抗风压要求低的场所，如写字间、超市、商厦、展览厅、地下车库、娱乐场所等建筑物的防火分区分隔。按规范条文说明，以背火面温升为判定条件，耐火极限不低于3H的防火卷帘为特级防火卷帘。

防火卷帘的一些技术性能

- 1.执行GB14102-2005《防火卷帘》
- 2.耐火极限TF3类耐火时间大于等于4小时，背火面最高平均温度61.8℃，最高单点升温为82.5℃ 抗风压能力符合国标GB14102-2005的要求；
- 3.启闭速度：升降速2.5m/min,自重降速4m/min；

4.电气功能：主电源50HZ，380V，信号电源：24V，功率0.37-2.2KW