

## SR塑性填料25kg/箱特点与施工

产品名称	SR塑性填料25kg/箱特点与施工
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### GB柔性填料厂家SR塑性填料特点与施工

工程橡胶有限公司生产GB柔性填料，GB柔性填料防水效果好，SR塑性填料质量。18703187870万经理

任何产品都是具备不同的标准的，GB柔性填料厂家的提供可靠的SR柔性填料，各项标准参数都是准确无误的，性能，这点值得很多人的信赖的，值得很多人的信任。

那么GB柔性填料有什么特色呢？

GB柔性填料它zui大的特点就是它是流动的，而且变形能力好。如果有水压的话它是可以流动的，能对孔隙和缝隙起到密闭止水的功效，而且它的粘结性能也是很好的。

柔性填料是专门针对混凝土面板堆石坝接缝止水特点开发的一种新型流动型嵌缝止水材料，是面板坝表层止水的材料，也可作为其他混凝土建筑物接缝表面嵌缝材料，可替代国外面板坝接缝止水常用材料IGAS-MASTIC系列产品。

在大坝伸缩缝处理中，嵌缝密封材料标准先对两种不同类型的密封材料进行了区分，并提出了不同的技术指标要求。将嵌填在接缝中并保持嵌填位置发挥止水作用的称为嵌缝止水条；将在水压力作用下，由嵌填位置流入接缝发挥止水作用的称为SR柔性填料。

SR塑性填料应用范围：

各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。

大型屋面板、伸缩缝、女儿墙（建筑物屋顶四周围的矮墙）与屋面接缝的防漏。

活动房屋、卫生间的防水密封。

地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。

混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

GB柔性填料厂家质量要求：接缝的混凝土表面平整、密实、不得有露筋、蜂窝、麻面、起皮、预留槽涂刷黏结剂 混凝土表面清洁、干燥、黏结剂涂刷均匀、平整、不得漏除，涂料与混凝土面黏结紧密。

柔性填料施工：填料应允满预留槽并满足设计要求断面尺寸，边缘允许偏差 $\pm 10\text{mm}$ ，填料施工应按规定工艺进行。按设计要求设置，与混凝土面应黏结紧密，锚压牢固，形成密封腔，不得漏水。