

FRP防腐檩条 红波牌 代替C型钢檩条 耐强腐蚀

产品名称	FRP防腐檩条 红波牌 代替C型钢檩条 耐强腐蚀
公司名称	广东红波建材科技有限公司
价格	1.00/m ²
规格参数	品牌:红波 材质:FRP 产地:广东佛山
公司地址	佛山市三水区乐平镇中心科技工业区规划南边B小区6号 (F1-F9) 广东红波建材科技有限公司
联系电话	0757-87322222 13809217359

产品详情

该产品是由高性能不饱和树脂和无碱玻璃纤维为基材，经高温高压拉挤工艺成型，该产品与传统C型钢檩条比较，具有刚性大、强度高以及优异的耐酸碱腐蚀等性能。使用寿命可长达15年以上。

产品特性：

- 1、载荷性能：性能数据及测试方法如下，产拉伸强度为244MPa，弯曲强度为602MPa，弹性模量为3.7GPa。
- 2、耐腐蚀性能：15%酸碱，15%硫酸，40%氢氟酸，5%氢氧化钠试剂中浸泡72小时后物理性能保持良好，外观无明显变化。
- 3、耐老化性：由于采用特殊配方，该产品的耐热氧老化、紫外线性能优良。在高、低温和湿度较大的环境下使用性能不受影响。

产品应用：

代替C型钢檩条，用于具有腐蚀性的行业。

厂房、仓库、化工厂、冶炼厂、化肥厂、铸造厂、印染厂、制药厂、制酸厂、焦化厂、陶瓷厂、电镀厂等具有腐蚀性较强的工厂。

使用寿命比C型钢檩条寿命长5倍以上

产品配件：防腐螺栓，角钢支架，塑钢塞

1.钻孔采用高速电钻，钻头大于螺栓2-3mm。2.檩条端口处安装时，需使用配套的防腐檩条塑钢塞。3.檩条直接坐落在钢梁上，不得悬空，安装时每根檩条同一受力点上不能超两人。4.所有产品安装应由具有专业安装资格的施工人员来完成，并采取相应安全措施。5.两根檩条连接部分不能贴紧，必须留大于2mm缝隙。且檩条边缘到螺丝孔距离不得少于20mm，以免影响受力和正常使用。6.檩条安装完成后，应在中间位置处加装丝杠，同一檩条上两个丝杠孔位相距必须大于80mm，切不可打在同一截面上,以免相邻孔位处影响产品力学性能和使用性能。7.防腐螺栓固定檩条时，螺丝拧紧即可，不能太大力把檩条压变形。建议在檩条内部加装一个木方或其他物体做为支撑。8.角钢支架垂直焊接在钢梁上（如图），安装间隔视产品跨距而定。

广东红波建材科技有限公司

联系人：朱先生移动电话：13929953561服务热线：400 161 3388邮箱：webmaster@ketelong.com地址：广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业区规划南边B小区6号（F1-F9）