

不锈钢光缆交接箱图文介绍、光交箱规格尺寸

产品名称	不锈钢光缆交接箱图文介绍、光交箱规格尺寸
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:-65 +80 576芯:70KPa-106KPa 宁波:15968986688
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15988616688 15968986688

产品详情

不锈钢光缆交接箱、落地式光交箱、不锈钢室外光缆交接箱、【宁波普纬达通信设备有限公司】普纬达连接地境之间的普通连接配线功能。且适用于多元化的X-PON建设需求,提供多种分光路由器增值单元解决方案。SMC光缆交接箱,三网合一箱,光纤配线箱,四网合一箱

QD光纤配线架 多纤体停身箱 光纤终端盒 光纤终端尾纤交接箱 DF单网合一配线架 接头盒, 光纤终端盒支持订做各种型号机柜和箱子

普纬达光缆交接箱采用高强度冷轧钢板全封闭和镀锌机通的光纤及电缆接线管理, 光纤配线架, 各种光缆通槽安装(可分成水泥基座安装和配套底座安装):

一、 预制水泥基座:

1. 水泥基座外边尺寸高500mm, 地基中心留390mm x 170mm x 200mm的进线孔。

2. 预埋地脚螺钉, 保证地脚螺钉的中心距440mm x 180mm。

与水泥基座要保持垂直, 在其固定处基座预埋槽脚螺钉用规格M2 x 10膨胀螺钉固定即可。安装时应使箱体

二、 配套底座安装:

当配套底座安装时, 按图示尺寸用4个M12 x 100膨胀螺钉固定即可。

