

常开式气动衬胶隔膜阀 EG6K41J

产品名称	常开式气动衬胶隔膜阀 EG6K41J
公司名称	温州正泉阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:正泉 型号:EG6K41J 材质:铸铁
公司地址	永嘉县瓯北镇双塔路浦西段拆迁安置房2号楼120号店面
联系电话	86 0577 67982085/67982086 13757733329

产品详情

品牌	正泉	型号	EG6K41J
材质	铸铁	连接形式	法兰
结构形式	直通式	公称通径	15-250 (mm)
适用介质	水	驱动方式	气动
压力环境	低压	工作温度	常温
标准	国标	流动方向	单向
零部件及配件	配件	用途	放水
类型(通道位置)	直通式		

eg6k41j常开式气动衬胶隔膜阀

一、常开式气动衬胶隔膜阀概述:

产品特点：设计与制造：gb122239 结构长度：gb12221、jb1688 法兰连接尺寸：gb4216、jb78 g6b41w无衬里隔膜阀,g6b41j衬胶气动隔膜阀,常开型隔膜阀

部件列表：1、阀体 2、阀体衬里 3、隔膜 4、阀瓣 5、下阀杆 6、阀盖 7、气缸 8、活塞 9、弹簧 10、气缸盖 11、上阀杆 12、手轮

二、常开式气动衬胶隔膜阀用途：

用途：本阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质，阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶，适用于不同工作温度和流体管路。适用温度： 85 、 100 、 120 、 150 （按照衬里和隔膜材料）压力等级：pn0.6、1.0、1.6

三、常开式气动衬胶隔膜阀材料：

阀体：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 阀盖：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 衬里：无衬里、橡胶隔膜
：橡胶阀瓣：铸铁、碳钢 气缸：球墨铸铁 活塞：碳钢 阀杆：碳钢 手轮：铸铁

四、常开式气动衬胶隔膜阀测试：

衬里层：电火花检测试验与检验按gb/t13297标准 公称压力：pn (mpa) 阀体：pn × 1.5 密封：pn × 1.1

五、常开式气动衬胶隔膜阀主要尺寸及重量：

dnmm	公称压力 mpa	工作压力 mpa	l (mm)	d (mm)	d1 (m)	n- d (mm)	f (mm)	h1 (m)	h2 (m)	d0 (m)	b	气源压 力mpa	气 头
15	0.6	0.6	125	95	65	4-14	2	-	-	-	-	-	-
20			139	105	75	4-14	2	-	-	-	-	-	-
25			145	115	85	4-14	2	306	320	120	94	0.4	
32			160	140	100	4-18	2	410	430	140	120	0.4	
40			180	150	110	4-18	3	415	435	140	120	0.4	
50			210	165	125	4-18	3	463	488	160	185	0.4	
65			250	185	145	4-18	3	620	660	160	245	0.5	
80			300	200	160	4-18	3	627	687	200	245	0.5	
100			350	220	180	8-18	3	719	769	240	330	0.5	
125			400	250	210	8-18	3	804	872	320	380	0.5	
150			460	285	240	8-22	3	920	1000	320	470	0.5	
200			0.4	0.4	570	340	295	8-22	4	1145	1265	400	470
250	680	395			350	12-22	4	-	-	-	-	-	

隔膜阀(diaphragm valve)是一种特殊形式的截断阀，出现于20世纪20年代。它的启闭件是一块用软质材料制成的隔膜，把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开，故称隔膜阀。隔膜阀的特点如下：最突出特点是隔膜把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开，使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀，省去了填料密封结构，且不会产生介质外漏。1、采用橡胶或塑料等软质密封制作的隔膜，密封性较好。由于隔膜为易损件，应视介质特性而定期更换。

2、受隔膜材料限制，隔膜阀适用于低压和温度相对不高的场合。3、隔膜阀按结构形式可分为：屋式隔膜阀、直流式隔膜阀、截止式隔膜阀、直通式隔膜阀、闸板式隔膜阀和直角式隔膜阀六种；连接形式通常为法兰连接；按驱动方式可分为手动、电动和气动三种，其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复

式三种。隔膜阀是利用阀杆将弹性体薄膜紧压在阀座上用来隔断气路。转动手轮可带动阀杆上、下移动，使隔膜离开阀座打开阀门或使隔膜紧压在阀座上关闭阀门。此种阀门如采用丁晴橡胶隔膜，适用于前级和预抽管道上及温度为-25~80 的非腐蚀性气体。如采用氟橡胶隔膜，可用于高真空系统，使用温度范围为-30~150 。

温州正泉阀门有限公司

生产销售塑料阀门，安全阀，刀型闸阀，止回阀，减压阀，球阀，蝶阀，截止阀等

热线:0577-67982085 67982086 传真：0577-67982087 手机：13757733329 客服qq：706884237

邮箱：zhengquanfm@163.com

诚信通号：zhengquanfm 恭祝商祺！网址：www.zhengquanv.com www.zqcnv.com

浙江省永嘉县瓯北镇浦西工业区