

# 直通式衬胶隔膜阀G46J

产品名称	直通式衬胶隔膜阀G46J
公司名称	温州正泉阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:正泉 型号:G46J 材质:碳钢
公司地址	永嘉县瓯北镇双塔路浦西段拆迁安置房2号楼120号店面
联系电话	86 0577 67982085/67982086 13757733329

## 产品详情

品牌	正泉	型号	G46J
材质	碳钢	连接形式	法兰
结构形式	直通式	公称通径	20-300 ( mm )
适用介质	水	驱动方式	手动
压力环境	低压	工作温度	常温
标准	国标	流动方向	单向
零部件及配件	配件	用途	放水
类型(通道位置)	直通式		

g46j直通式衬胶隔膜阀

直通式衬胶隔膜阀技术规范							
设计规范	结构长度	连接法兰	试验与检验	产品标识	供货规范		
gb/t 12239	gb/t 12221/bs5156	jb/t78 bs4504	gb/t 13927	bs 12220	jb/t 7928		
直通式衬胶隔膜阀主要零部件材料							
序号	零件名称	灰铸铁	铸钢	不锈耐酸铸钢		超低碳不锈耐酸铸钢	
		z	c	p	r	pl	pl

1	阀体/阀盖	ht250	wcb	cf8	cf8m	cf3	cf3m
2	阀瓣/阀杆	ht250	1cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti	00cr18ni10	00cr17ni14mo2
3	衬里/阀座	天然胶 ( natural rubber )、丁基胶 ( isobutylene-isoprene rubber )、ptfe ( f4 )、fep ( f46 )					
4	隔膜	橡胶、氟塑料 rubber, fluoro plastic					
5	手轮	ht250					

直通式衬胶隔膜阀主要尺寸及重量

公称压力	工作压力	口径		l	d	d1	n- d	f	h1			
		mm	inch									
0.6	0.6	20	3/4	117	105	75	4-14	2	150		150	
		25	1	127	115	85	4-14	2	150		150	
		32	1 1/4	146	140	100	4-18	2	152		152	
		40	1 1/2	159	150	110	4-18	2	152		152	
		50	2	190	165	125	4-18	2	163		163	
		65	2 1/2	216	185	145	4-18	2	205		205	
		80	3	254	200	160	8-18	2	220		220	
		100	4	305	220	180	8-18	3	262		262	
	0.6	0.6	125	5	356	250	210	8-18	3	290		290
			150	6	406	285	240	8-22	3	368		368
			200	8	521	340	295	8-22	3	410		410
	0.4	0.4	250	10	635	395	350	12-22	5	479		479
			300	12	749	445	400	12-22	5	550		550
			350	14	787	505	460	16-22	5	550		550
	.025	.025	400	16	914	565	515	16-26	5			

隔膜阀(diaphragm valve)是一种特殊形式的截断阀，出现于20世纪20年代。它的启闭件是一块用软质材料制成的隔膜，把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开，故称隔膜阀。隔膜阀的特点如下：最突出特点是隔膜把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开，使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀，省去了填料密封结构，且不会产生介质外漏。1、采用橡胶或塑料等软质密封制作的隔膜，密封性较好。由于隔膜为易损件，应视介质特性而定期更换。

2、受隔膜材料限制，隔膜阀适用于低压和温度相对不高的场合。3、隔膜阀按结构形式可分为：屋式隔膜阀、直流式隔膜阀、截止式隔膜阀、直通式隔膜阀、闸板式隔膜阀和直角式隔膜阀六种；连接形式通常为法兰连接；按驱动方式可分为手动、电动和气动三种，其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复式三种。隔膜阀是利用阀杆将弹性体薄膜紧压在阀座上用来隔断气路。转动手轮可带动阀杆上、下移动

，使隔膜离开阀座打开阀门或使隔膜紧压在阀座上关闭阀门。此种阀门如采用丁晴橡胶隔膜，适用于前级和预抽管道上及温度为-25 ~ 80 的非腐蚀性气体。如采用氟橡胶隔膜，可用于高真空系统，使用温度范围为-30 ~ 150 。

隔膜阀的特点如下：

最突出特点是隔膜把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开，使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀，省去了填料密封结构，且不会产生介质外漏。

- 1、采用橡胶或塑料等软质密封制作的隔膜，密封性较好。由于隔膜为易损件，应视介质特性而定期更换。
- 2、受隔膜材料限制，隔膜阀适用于低压和温度相对不高的场合。
- 3、隔膜阀按结构形式可分为：屋式、直流式、截止式、直通式、闸板式和直角式六种；连接形式通常为法兰连接；按驱动方式可分为手动、电动和气动三种，其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复式三种。
- 4.一般不宜用于温度高于60度及输送有机溶剂和强氧化介质的管路中，也不宜在较高压力的管路中使用

隔膜阀是在 $1.3 \times 10^{-5} \sim 2.5 \times 10^6$ pa的流体系统中用来开启或隔断气流的阀门。

温州正泉阀门有限公司

生产销售塑料阀门，安全阀，刀型闸阀，止回阀，减压阀，球阀，蝶阀，截止阀等

热线:0577-67982085 67982086 传真：0577-67982087 手机：13757733329 客服qq：706884237

邮箱：zhengquanfm@163.com

诚信通号：zhengquanfm 恭祝商祺！网址：www.zhengquanv.com www.zqcnv.com

浙江省永嘉县瓯北镇浦西工业区