

# 定制加工橡胶弯头 90度橡胶弯头 天然橡胶弯头 可曲挠橡胶弯头

产品名称	定制加工橡胶弯头 90度橡胶弯头 天然橡胶弯头 可曲挠橡胶弯头
公司名称	巩义市腾跃管道设备有限公司
价格	8.00/个
规格参数	品牌:腾跃 型号:WTX型 产地:河南巩义
公司地址	巩义市西村镇常封村一组
联系电话	13526619989

## 产品详情

90°橡胶弯头是由织物增强的橡胶件与平形活接头、松套金属法兰或螺纹管法兰组成，用于管道隔振降噪、补偿位移的弯头。

按结构分为

弯头球体，90°弯头。

按连接形式分为

法兰连接、螺纹连接、螺纹管法兰连接。

按工作压力分

0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa五个等级。

性能特点：

体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。

安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受管道不通心，法兰不平行的限制。

工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。

使用范围：

由于可曲挠橡胶弯头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重

工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

使用说明：

高层给水使用橡胶弯头时，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装防拉脱装置。

适用介质：

根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各个品种，适应多种介质和环境

安装方法：

橡胶弯头在安装时，严禁超位移极限安装。安装螺栓要对称，逐步加压扭紧，以防局部泄漏，3.1.6 MPa以上的工作压力，安装螺栓要有弹性压垫，以防工作时螺栓松动。垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承，可采取防拉脱装置，以防止工作受压拉脱。橡胶弯头安装部位应远离热源、臭氧区域。严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质。橡胶弯头在运输装卸时严禁锐利器具划破表面、密封面。

连接方式：法兰连接。

橡胶球体材质

橡胶弯头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同，有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。