

DFW-12系列电缆分接箱采

产品名称	DFW-12系列电缆分接箱采
公司名称	襄樊向明电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:XUM 类型:开关电缆分接箱
公司地址	中国 湖北 襄樊市 高新区江山南路
联系电话	86-0710-3700105 13396128031

产品详情

品牌 XUM 类型 开关电缆分接箱

、概述

dfw-12系列电缆分接箱采用美国cooper公司的电缆附件，生产的电缆分支箱，广泛用于电缆系统，对于电缆分支的场合更加显示出其卓越特性。其联接组合方式简单、方便、灵活；具有全绝缘、耐腐蚀、免维护、安全可靠等性能，适用于各种恶劣环境（如暴风雪、洪水多发区、高污染区），可大大节省设备和电缆的投资，提高供电的可靠性，适用于商业中心、工业园区及城市人口密集区。地面电缆分支箱和地下电缆分支都可以应用于主电缆网的多路分支，并连接其它设备；电缆接头还可以作为环网柜的接头使用，并且能够在环网柜中进行分路；另外，在电缆主网或分支网的电缆接头上安装短路故障指示器，可以迅速判断短路故障区段，缩短查找故障时间，提高了供电可靠性。

三、主要技术参数

参数	200a分支网	600a主网
额定电压	15kv	15kv
额定电流	200a	600a
额定短时耐受电流	16ka	40ka
1分钟工频耐压	42kv	42kv
15分钟直流耐压	53kv	78kv
雷电冲击耐压（bll）	95kv	125kv
最小电晕起始电压	11kv	19kv

电缆分支箱外壳按照munsell 6g-117的标准用绿色漆涂刷,符合ansic57.12.28标准。出厂前均按astmb117

标准进行的1000小时，5%耐盐酸腐蚀试验，按astm3359标准进行的划痕试验；按astm4060标准进行的耐磨试验，按astm d2794进行的冲撞试验等。电缆接头符合ansi/ieee技术标准，所有电缆接头适用于交联聚乙烯绝缘电缆。其中200a肘型电缆插头适用电缆标称截面为35-120mm²;600at型电缆接头适用电缆标称截面为50-500mm²。

订货须知

普通型 注明分接箱型号

注明箱体材料及颜色 注明是否带以下元件：故障指示器，避雷器及其数量

带高压负荷开关分接箱 注明分接箱及开关型号 注明箱体材料及颜色
注明是否需要接地开关及故障指示器，避雷器及其数量 注明电缆接线方案

美式 注明分接箱型号及进出线电流 注明电缆进线方案 注明电缆线径、规格
注明所需的安装附件及备器、备件型号数量

低压电缆分接箱 注明分接箱体结构方式及箱体材料、颜色 注明是否带开关及开关型号
注明接线方案及电缆线径