壳牌可耐压HD150 HD220 320合成齿轮油

产品名称	壳牌可耐压HD150 HD220 320合成齿轮油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	7500.00/桶
规格参数	壳牌:合成齿轮油 可耐压:HD 150 国内:209L 18L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

?????HD?????·???????????????HD??
??????????????????????

??

·???????????????????????????????????????·??????????????????·?????????·????

????

·?? ?????????????????????????
????????·??HD
?Flender AG???????????????????80????20000???4???????HD????????????120??????
·???????????????????????????????????????·?????????????????????????????????????
???·???????????????????·?
???????????

????

ISO 12925-1 Type CKDANSI?AGMA 9005-D94US Steel 224Flender AGDd Brown S1.53.101DIN 51517-3

????????

?????HD??????????????????

????

?????HD????????????????????????????????????HD????????????????????????????
??????

????

壳牌可耐压HD	68	100	150	220
ISO粘度级别	68	100	150	220
运动粘度				
40°C mm²／s	69.3	101.8	157.7	229.4
100°C mm²／s	11.4	15.5	21.7	28.3
粘度指数	158	161	163	160
闪点COC °C	228	232	238	250
倾点 °C	-54	-51	-45	-45
密度 15°C kg／m3	861	873	877	881
FZG负载能能力测试失效级别	>12	>12	>12	>12
Timken 0K载荷 lbs	>85	>85	>85	>85

壳牌可耐压HD	320	460	680	1000
ISO粘度级别	320	460	680	1000
运动粘度				
40°C mm²／s	312.7	462.6	670.4	1002
100°C mm²／s	67.4	50.0	64.9	94.4
粘度指数	159	170	169	183
闪点COC °C	252	264	256	260
倾点 °C	-42	-36	-33	-24
密度 15°C kg／m3	883	879	881	901
FZG负载能能力测试失效级别	>12	>12	>12	>12
Timken 0K载荷 lbs	>90	>90	>90	>90