

## 壳牌佳度Gadus S2 OG 20/40/50开式齿轮脂

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 壳牌佳度Gadus S2 OG 20/40/50开式齿轮脂            |
| 公司名称 | 深圳市鑫隆达润滑油有限公司                            |
| 价格   | 836.00/桶                                 |
| 规格参数 | 壳牌:开式齿轮脂<br>佳度:S2 OG 20<br>国内:16KG 180KG |
| 公司地址 | 深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503               |
| 联系电话 | 075527526036 15361061508                 |

## 产品详情

壳牌佳度Gadus S2 OG 20

壳牌佳度Gadus S2 OG 40

壳牌佳度Gadus S2 OG 50

壳牌佳度Gadus S2 OG 70

壳牌佳度Gadus S2 OG 80

壳牌佳度Gadus S2 OG 85

原名称：壳牌马力士GL开式齿轮润滑脂 Shell Malleus GL

Shell Gadus S2 OG 50

壳牌佳度S2 OG开式齿轮润滑脂产品简介：

壳牌佳度S2 OG开式齿轮。钢缆润滑剂是优质、无铅，含有极压添加剂的润滑剂，应用于开式齿轮和钢缆的润滑和保护。按应用时不同的环境温度和工况条件选用不同粘度等级的壳牌佳度S2 OG产品。壳牌佳度S2 OG采用高粘度指数石蜡基矿物油和合成型基础油配以精选的添加剂调合而成，它的独特配方可使之能长期驻留在被润滑表面，消除了齿轮齿根部位润滑剂堆积现象的发生。

推荐应用：

\*慢速运转的开式齿轮\*静止或慢速运转的钢缆。包括那些间歇浸入到海水中的钢缆\*锚用钢缆

典型数据：

|                |           |           |          |        |       |       |
|----------------|-----------|-----------|----------|--------|-------|-------|
| 壳牌佳度S2 OG润滑脂等级 | 20        | 40        | 50       | 70     | 80    | 85    |
| 稠化剂 类型         | 粘土        | 粘土        |          |        |       |       |
| 运动粘度@100       |           |           |          |        |       |       |
| 运动粘度@40        | 88        | 655       | 870      | 1100   | 1600  | 1700  |
| 密度@15 kg/l     | 1.000     | 1.000     | 1.009    | 0.986  | 1.018 | 1.070 |
| 闪点,            | min 130   | min 130   |          |        |       |       |
| 四球极压试验, 焊接负载   | 6200      | 6200      | min 8000 | 8000   |       |       |
| 四球极压试验, 斑直径    | max 0.57  | max 0.67  | max 0.68 |        |       |       |
| 铁姆肯, OK负荷      | Min 50    | Min 50    | min 45   | min 50 |       |       |
| 铜条腐蚀           | 1b max    | 1b max    |          |        |       |       |
| 防锈保护           | 通过        | 通过        |          |        |       |       |
| Falex连载负载      | min 20450 | min 20450 |          |        |       |       |