

晟隆防水 水性聚氨酯防水涂料 油尖旺区聚氨酯防水涂料

产品名称	晟隆防水 水性聚氨酯防水涂料 油尖旺区聚氨酯防水涂料
公司名称	山东晟隆防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寿光台头工业园
联系电话	15163603533

产品详情

从性质上来说，油尖旺区聚氨酯防水涂料，聚氨酯防水涂料跟PVC防水卷材这两种防水材料其实是不能相容的，其原因主要有以下几点：

- 1、PVC卷材跟PU（聚氨酯防水涂料）里面的增塑剂会出现相互迁移的现象，从而对材料的物理性能产生影响；
- 2、PU防水涂料中大多都含有溶剂，溶剂会对树脂类材料产生较为严重的影响，有可能导致树脂类防水材料出现收缩、变形以及老化加快等问题；
- 3、两种防水材料不宜叠合施工，在工程施工中也少会采取如此做法，这么做既不合理又会造成浪费。
- 4、虽然两种材料不相容，双组份聚氨酯防水涂料，但将无溶剂PU或低溶剂PU用于PVC卷材防水层的封口跟节点密封还是允许的。

聚氨酯防水涂料厂家介绍

防水涂料成品保护及安全注意事项

1施工人员应穿软质胶底鞋，水性聚氨酯防水涂料，严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中，严禁非本工序人员进入现场。

2防水上堆放物，都应轻拿轻放，并加以方木铺垫。

3施工用的小推车腿均应包扎处理，单组份聚氨酯防水涂料厂家，防水层如搭设临时架子，架子管下口应加板材铺垫，以防破坏防水层。

4防水层验收合格后，及时做好保护层，施工时必须防止施工机具如手推车或铁锹破坏防水层。

5施工中若有局部防水层破坏，应及时采取相应的补救措施，以确保防水层的质量。

6存放材料地点和施工现场必须通风良好。

7存料和施工现场，消防设施要配备完善，以及时的消除火灾隐患。

聚氨酯防水涂料厂家介绍

优点：

防水卷材——施工方便、工期短、成形后无须养护、不受气温影响、环境污染小，层厚容易按设计要求掌握，用材计算准确、施工现场管理方便，不易偷工减料，层厚均匀，空铺时能有效地克服基层应力（在基层发生较大裂缝时能保持防水层整体性）。

防水涂料——任何复杂基层都可做成连续整体的防水层；设备简单，施工技术容易掌握。涂料防水层与基层具有100%的粘结面（裂缝、节点等部位使用加强层空铺法除外）。涂料防水层在可使用年限内的漏水，大多为基层开裂宽度超过防水涂层的可延伸幅度，漏水原因和形成漏水的部位极易发现，保修非常方便，只要少量防水材料修补裂缝和损伤部位即可。高品质的防水涂料可在背水面防水获得成功。部分防水涂料可在潮湿基层施工并形成防水层。

晟隆防水(图)-水性聚氨酯防水涂料-油尖旺区聚氨酯防水涂料由山东晟隆防水科技有限公司提供。晟隆防水(图)-水性聚氨酯防水涂料-油尖旺区聚氨酯防水涂料是山东晟隆防水科技有限公司（www.shenglongfangshui.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司（www.shenglongsd.com）还是从事山东聚乙烯丙纶防水卷材，丙纶防水卷材型号，丙纶防水卷材厂家的厂家，欢迎来电咨询。